

	Chemische bestendigheid	Slijtvastheid	Eenvoudig te reinigen	Zelfnivellerend	Aangebracht met troffel	Roller- of spuitapplicatie	Decoratieve afwerking	Antimicrobiële technologie	Antislip	Glansgraad	Temperatuur bestendigheid	Beloopbaar	Volledig belastbaar	ESD-geleidend vloersysteem	Snelle uithardend	Coatingtechnologie	UV-bestendig en kleurvast	Flexibel systeem	Emissiearm	Laagdikte	Laagdikte in mm (ongeveer)
Matacryn Bridge Pedestrian Cycling (3/4)	•	•				•			•	glans	+60°C	•	3		•	PUMA		•		4-5	3
Matacryn Bridge under Asphalt (1A/4)	•	•				•			•	glans	+60°C	•	3		•	PUMA		•		4-5	3
Matacryn Bridge under Asphalt (1B/4)	•	•				•			•	glans	+60°C	•	3		•	PUMA		•		3-4	3
Matacryn Bridge under Ballast (2/4)	•	•				•			•	glans	+60°C	•	3		•	PUMA		•		4-5	3
Matacryn Bridge Vehicular (4A/4)	•	•				•			•	glans	+60°C	•	3		•	PUMA		•		5-7	4-6
Matacryn Bridge Vehicular (4B/4)	•	•				•			•	glans	+60°C	•	3		•	PUMA		•		8-10	4-6