

Tekniset tiedot

SG490

Korkeakimmoisa erikoissilikonimassa

28-05-2024 / V 2

Tuotekuvaus

I-komponenttinen, asetoksisilikoni jolla on erinomainen tartunta useimpiin yleisiin rakennusmateriaaleihin pohjustuksen kanssa tai ilman pohjustusta.



Ominaisuudet ja edut

- Kovettuu nopeasti
- Erinomainen tartunta eri alustoille.
- Erinomainen UV-vastustuskyky.
- Tuotteella CE-merkintä.

Käyttötarkoitus / Käyttöalue

Erikoissilikonimassa SG-lasituksiin työmaalla tai tehdasolosuhteissa. Tarkoitettu 4-sivuisiin Structural Glazing -rakenteisiin työmaa-asennuksena. Massan kanssa ei tarvita erillistä mekaanista tuentaa.

Pakkaus

310 ml patruuna / 20 kpl laatikko

Värivaihtoehdot

Musta

Valmistelu

Tartuntapintojen tulee olla kuivat ja puhtaat öljystä, rasvasta, pölystä, irtonaisesta aineksesta sekä muusta tartuntaa heikentävästä ainesosista.

Metallipinnat tulee puhdistaa liuottimella.

SG300 ei vaadi pohjustusta yleisimmillä alustoille. Materiaalit, kuten sileä alumiini, jotkut pinnoitteet tai esimerkiksi huokoinen kivi, voivat vaatia pohjustuksen. Tremco CPG antaa yksityiskohtaiset ohjeet pohjustuksesta, kun toimitat tarkat tiedot alustan materiaalista. Tarttuvuuden varmistamiseksi, testin tekemistä suositellaan ennen varsinaisen työn aloittamista.

Käyttöohje

Tarkoitettu Structural Glazing -rakenteisiin.

Massaa käytettän lasien kiinnittämiseen / liimaamiseen runkorakenteeseen.

Lasirakenteiden liikuntasaumoihin suositellaan illbruck FS500 rakennussilikonია matalakimmoisuuden takia

Tekniset tiedot

SG490

Korkeakimmoisa erikoissilikonimassa

Työkalujen puhdistus

Puhdista kovettumaton massa välittömästi liuottimella (IPA tai MEK). Kovettunut massa voidaan poistaa ainoastaan mekaanisesti.

Huomio

Ei suositella käytettäväksi kohteissa jotka:

- Ovat pysyvästi upoksissa veteen
- Kosketuksissa alustoihin jotka saattavat liueta (esim. tietyt kumit)
- Kosketuksissa tervapohjaisiin aineisiin, asfalttiin, joista liukenee öljyä, pehmittimiä tai liuottimia Alustoihin jotka ovat jatkuvan fyysisen kulutuksen kohteena (esim. liikuntasaumot)

Ei sovellu:

- Päällemaalattavaksi
- Maanpinnan alapuolella oleviin saumoihin
- Alustoihin jotka ovat ilmatiiviissä tilassa, sillä silikonit kovettuu ilman kosteuden vaikutuksesta.
- Herkille alustoille käytettäessä testin tekemistä suositellaan (esim. marmori, koristekivet jne.), koska kivi saattaa värjäytyä.

Vastuuvapauslauseke

Tremco CPG Finland Oy:n tuotteet valmistetaan tiukkojen laatustandardien mukaisesti. Kaikki tuotteet, jota on käytetty (a) Tremco CPG Finland Oy:n kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja (b) missä tahansa Tremco CPG Finland Oy:n suosittelemassa käyttöalalla, mutta joka osoittautuu viallisiksi, vaihdetaan veloituksetta. Tremco CPG Finland Oy pidättää oikeuden muuttaa tuotteen teknisiä tietoja ilman ennakkoilmoitusta yhtiön jatkuvan kehittämisen ja parantamisen politiikan mukaisesti. Asentajan vaatimus on varmistaa käytettävän tuotteen soveltuvuus ja yhteensopivuus ennen asennuksen aloittamista ja että vaatimustenmukaisuus voidaan saavuttaa tarvittaessa.

Terveyttä ja turvallisuutta koskevat varotoimet

Tuotteen käyttöturvallisuustiedote on luettava ja ymmärrettävä ennen käyttöä.

Tekninen neuvonta

Tekninen neuvontamme auttaa sinua valitsemaan kohteeseesi sopivat tuotteet. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme +358(0)9 5499 4500 / info.fi@tremcocpg.com

Tekniset tiedot

SG490

Korkeakimmoisa erikoissilikonimassa

Sertifiointi

