

Tekniskt datablad

Flowcrete Satina

AN609 - Flowcrete Satina

17-04-2026 / V 1

Beskrivning

Specialpolish som ger en slitstark och halvmatt ytfinish på fogfria golv. Produkten skyddar golvbeläggningen effektivt och skapar en estetiskt tilltalande yta med ett utmärkt halkskydd.

Funktioner och Fördelar

- Halvmatt ytfinish
- Mycket motståndskraftig
- Utmärkt halkskydd
- Snabbhärdande
- Lång livslängd

Användningsområde

Avsedd för vattentåliga och grundligt rengjorda fogfria beläggningar som epoxigolv, polyuretangolv eller akrylgolv. Lämplig för känsliga miljöer som äldreboenden. Test med lackmuspapper (pH 7) krävs innan applicering

Förpackning

Produkten är ett enkomponentsmaterial som levereras i 5 liters plastdunkar.

Hållbarhetstid

36 månader från tillverkningsdatum (på förpackningen) vid förvaring i öppnad originalförpackning.

Förvaring

Förvaras svalt och torrt och i originalförpackningen. Den optimala förvaringstemperaturen är från + 1 till + 40 °C. Skydda mot väder och fukt/föroreningar. Produkten är frostkänslig och får under inga omständigheter utsättas för minusgrader under förvaring.

pH-värde:

Koncentrat, ca 8

Tekniska egenskaper

Spädning

Ska alltid appliceras utspädd.

Outspädd.

Appliceringsinstruktioner

Polering: Kan poleras med vit rondell efter två dagar vid ca 20 °C.

Applicering

Stryks ut i mycket tunna och jämna skikt med specifik polishmopp (kortluggig, helt utan kantfibrer). Låt varje lager torka i ca 1 timme i rumstemperatur innan nästa lager appliceras.

Åtgång

Normal åtgång: 25-35 ml/m² per lager.

Tekniskt datablad

Flowcrete Satina

Garanti

Tremco CPG Sweden AB garanterar att alla varor är fria från defekter och kommer att ersätta material som visar sig vara defekta men lämnar ingen garanti för kulörbeständigheten. Tremco CPG Sweden AB anser att den information och de rekommendationer som ges i denna skrift är korrekta och tillförlitliga.

Hälso- och säkerhetsföreskrifter

Ej konsumentprodukt enligt 1999/44/EF artikel 1.

Teknisk support

Kontakta Tremco CPG Sweden AB

Certifikat

