

PRESTANDADECLARATION

i enlighet med bilaga III till förordning (EU) nr 305/2011
Ändrad av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 574/2014

Deklarationsnummer: **FL-00011**

Systemuppbyggnaden: **Flowfast HIMEC** som innehåller:

Primer: Flowfast 101 Standard Primer eller Flowfast 107 Ceramic-Metal Primer eller Flowfast 108 Damp Primer + kvartssand

Membran (option): Flowfast 230 Membrane

Huvudlager: Flowfast 215 Flexible Binder eller
Flowfast 216 Flexible Binder R + SNL Filler + kvartssand

Topcoat: Flowfast 305 Standard Seal LV eller
Flowfast 319 Flexible Seal (Pigmented eller Clear)

enligt beskrivning i våra produktdatablad och appliceringsanvisningar.

1. Produkttypens unika identifieringskod:

Flowfast HIMEC

2. Avsedd användning/användningar:

Avjämningsmaterial av hårdplast för inomhusbruk

3. Tillverkare:

Alteco Technik GmbH
Raiffeisenstrasse 16, D-27239 Twistringen
Germany

4. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

System 4
System 3 (for reaction to fire)

5. A) Harmoniserad standard

EN13813:2002

B) Anmält organ

Ej tillämpligt

6. Deklarerad prestanda för **Flowfast HIMEC**

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Avgivning av korrosiva ämnen	SR	13813:2002
Nötningsmotstånd	RWA1	
Slaghållfasthet	IR9	
Vidhäftningshållfasthet (mot underlag)	B2.0	
Reaktion vid brandpåverkan	Cfl-s1	

Produktens prestanda överensstämmer med uppsättningen deklarerad prestanda. Denna prestandadeklaration utfärdas i enlighet med förordning (Eu) nr 305/2011, på tillverkarens ensamma ansvar som anges ovan.

Undertecknat för tillverkaren av:

Johan Henriksson, Business Development Manager Flooring

Plats **Göteborg**

Datum **2025-06-05**



Signatur

CE-märkning

CE	
Alteco Technik GmbH Raiffeisenstrasse 16, D-27239 Twistringen Germany	
Flowfast HIMEC	
18	
DoP no FL-00011	
EN 13813: 2002	
Avjämningsmaterial av hårdplast för inomhusbruk	
Avgivning av korrosiva ämnen	SR
Nötningsmotstånd	RWA1
Slaghållfasthet	IR9
Vidhäftningshållfasthet (mot underlag)	B2.0
Reaktion vid brandpåverkan	C _{fl-s1}

UKCA-märkning

UK CA	
Alteco Technik GmbH Raiffeisenstrasse 16, D-27239 Twistringen Germany	
Flowfast HIMEC	
21	
DoP no FL-00011	
EN 13813: 2002	
Avjämningsmaterial av hårdplast för inomhusbruk	
Avgivning av korrosiva ämnen	SR
Nötningsmotstånd	RWA1
Slaghållfasthet	IR9
Vidhäftningshållfasthet (mot underlag)	B2.0
Reaktion vid brandpåverkan	C _{fl-s1}