

Fiche technique

**AA926**

## AIRFLOW 600 COMBI

Pistolet à air 600 Combi

23-05-2024 / V 1

### Description

Ce pistolet pneumatique a une puissance moyenne et est conçu pour traiter les mastics et les adhésifs de viscosité moyenne.



### Caractéristiques et avantages

- Déclenchement automatique de l'obturateur
- Débit maximal 6,8 bar
- Régulateur de vitesse
- Matériau poignée : Nylon renforcé de fibre de verre
- Matériau du cadre : aluminium anodisé
- Puissance maximale : 1,5 kN
- Période de garantie : 1 an

### Objectif de l'utilisation

Ce pistolet pneumatique a une puissance moyenne et est conçu pour traiter les mastics et les adhésifs de viscosité moyenne.

### Emballage

N° d'article | Adapté à | Dimensions

- AA823335480 | Cartouches de 310 ml | 235 x 251 x 69 mm
- AA924335481 | Saucisses de 400 ml | 329 x 251 x 69 mm
- AA926335482 | Tubes de 310 - 400 ml | 464 x 251 x 69 mm
- AA926335482 | 400 - 600 ml saucisses | 464 x 251 x 69 mm

### Garantie

Les produits de Tremco CPG Belgium NV sont fabriqués selon des normes de qualité strictes. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour les informations contenues dans cette brochure, bien qu'elles aient été publiées en toute bonne foi et qu'elles soient considérées comme correctes. Tremco CPG se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis, conformément à la politique de développement et d'amélioration continus de l'entreprise.

### Service technique

Tremco CPG Belgium NV dispose d'une équipe de représentants techniques expérimentés et de consultants en construction pour vous aider à sélectionner et à spécifier les produits. Pour plus d'informations, de services et de conseils, veuillez contacter le service clientèle au +31 183 568 019 ou [info-be@tremcocpg.com](mailto:info-be@tremcocpg.com).

Fiche technique

# AA926

## AIRFLOW 600 COMBI