Technisches Datenblatt

# TR600

## 3D-RENOVIERUNGSLEISTE

*3-D JOINT COVER PROFILE*

*20-11-2026 / V 6*

## Beschreibung

Zu einem gelungenen Fenstertausch oder Fensterneueinbau gehört auch ein optisch ansprechender Anschluss des Blendrahmens am Mauerwerk. Bei sehr breiten Fugen, wenn kein Anputzen möglich ist oder ein bestimmtes Dekor gewünscht wird, bietet die 3D-Renovierungsleiste eine einfache Möglichkeit solche Anschlussfugen zu Überdecken. Dies gilt für den Innen, als auch im Außenbereich.





## Eigenschaften und Hauptvorteile

- einfach und sauber zu montieren
- dreidimensionale Bewegungsaufnahme
- sehr starker Kleber, welcher auch bei niedrigen Temperaturen (> -5°C) Haftung aufbaut

## Verfügbare Farbe

Weiß und weitere 10 Dekore. Dekorübersicht auf Anfrage. Mindestbestellmengen beachten.

## Lieferprogramm

Technisches Datenblatt

# TR600

## 3D-RENOVIERUNGSLEISTE

| Lieferform | Einzellänge/Anzahl in VPE | für Fugenbreite 3-10mm | für Fugenbreite 3-16mm | für Fugenbreite 3-20mm | für Fugenbreite 3-32mm |
|---|---|---|---|---|---|
| in weiß: | | Leistenbreite 25mm | Leistenbreite 30mm | Leistenbreite 35mm | Leistenbreite 50mm |
| Stäbe in Langkarton *) | 2,5m / 40 Stück | 511093 | 511094 | 511095 | 511096 |
| Stäbe in Spenderkarton **) | 2,5m / 12 Stück | 511505 | 511506 | 511507 | 511508 |
| Rolle in Spenderkarton **) | 35m / 1 Rolle | 511509 | 511510 | 511511 | 511512 |
| Rolle auf Scheibe ***) | 70m / 1 Rolle | 511513 | 511514 | 511515 | 511516 |
| Rolle auf Scheibe ****) | 100m / 1 Rolle | 511075 | 511076 | 511077 | 511078 |
| weitere Dekore: | nur als 2,5m Stabware erhältlich | in Langkarton *) | in Langkarton *) | in Langkarton *) | in Langkarton *) |
| nussbraun | | 359330 | 359354 | 359342 | 359366 |
| mahagoni | | 359331 | 359355 | 359343 | 359367 |
| aludec fenstergrau | | 359332 | 359356 | 359344 | 359368 |
| golden oak | | 359333 | 359357 | 359345 | 359369 |
| braun dekor | | 359334 | 359358 | 359346 | 359370 |
| aludec basaltgrau | | 359335 | 359359 | 359347 | 359371 |
| aludec anthrazitgrau | | 359336 | 359360 | 359348 | 359372 |
| aludec DB 703 | | 359337 | 359361 | 359349 | 359373 |
| aludec jet black | | 359338 | 359362 | 359350 | 359374 |
| woodec turner oak mal | | 359339 | 359363 | 359351 | 359375 |
| woodec turner oak toffee | | 359340 | 359364 | 359352 | 359376 |

*) Langkarton 2,5m, Mindestbestellmenge 8 Karton
**) Spenderkarton 0,59 x 0,59m
***) Scheibendurchmesser ca. 0,78m
****) Scheibendurchmesser 1,05m

## Technische Information

| | | |
|---|---|---|
| Brandverhalten | EN 13501-1 | Klasse E |
| Schlagregendichtheit | EN 1027 | bis 600Pa |
| Luftdurchlässigkeit | EN 12114 | a < 0,1 m³/hm (bei 1000Pa) |
| UV-Stabilität | | gegeben |
| Verarbeitungstemperatur | | -5 bis +30°C |
| Bewegungsfähigkeit | gemäß Prüfung ift MO-01/1 | +/- 1,5mm in allen 3 Bewegungsrichtungen (längs, quer und diagonal) |
| Lagerfähigkeit | trocken bei Temperaturen zwischen +5 und +25°C | 18 Monate |
| Farbe | | weiß und in 11 diversen anderen Dekoren |

Technisches Datenblatt

# TR600

## 3D-RENOVIERUNGSLEISTE

## Technische Information

| | |
|---|---|
| Material | Die schlagzähe Hart-PVC-Leiste inkludiert eine Weichlippe und einen Schaumstreifen mit einem sehr stark haftenden Selbstklebestreifen. Mittels dieser Selbstklebung haftet die Leiste dauerhaft auf jedem Blendrahmenmaterial wie PVC, Alu und Holz. |

## Verarbeitung

Verarbeitung:
Die passende Leistenbreite auswählen, sodass der Schaumstreifen mit Selbstklebung vollständig auf dem Blendrahmen aufliegt. Zunächst wird die obere Fuge verschlossen in dem man die lichte Öffnungsgröße misst, diesen Wert um 5mm reduziert und dann auf die Leiste überträgt. Dies ermöglicht, dass die Leiste eine gewisse Bewegungsfreiheit hat. Abgelängt wird die Leiste mit einer Leistenschere, z.B. illbruck AB008. Die Leiste wird so platziert, sodass die Weichlippe nicht die Laibung berührt, sondern sich ein Spalt von 1 bis 5mm ergibt. Abdeckpapier ein Stück vom Schaum abziehen und mit leichtem Druck in einer der oberen Ecke befestigen. Erst wenn die Lage der Leiste passt, wird sie nochmals fest angedrückt. Die seitlichen Leisten werden entsprechend angebracht, wobei die Ecken stumpf gestoßen werden. Um einen perfekten Übergang von der senkrechten zur horizontalen Leiste zu erreichen, kann ein Leisteneck schräg abgeschnitten werden.
Bild 1 Ausklinkung
Bild 2 Eckausbildung
Bild 3 Verfüllung mit Füllstoff

Zur luftdichten Anbindung der Leiste zum Mauerwerk ist es notwendig den Spalt mit einem Füllstoff zu versiegeln. Wir empfehlen illbruck SP525 zum verfüllen. Der Füllstoff wird etwas in den Spalt hinter die Weichlippe gedrückt und die Nut auf der Weichlippe gefüllt (Bild 4) und anschließend der Füllstoff glattgezogen (Bild 5).

## Anwendung


Vorbereitung:
Notwendiges Werkzeug wie Zollstock und Leistenschere vorhalten. Blendrahmen von Staub, Feuchtigkeit und Fett befreien. Geeignete Mittel Alkohole wie z.B. Ethanol, i-Propanol, keine Reinigungsmittel mit Tensiden wie z.B. Spülmittel verwenden. Klebefläche muss nicht mit Primer vorbehandelt sein.

Technisches Datenblatt


# TR600

## 3D-RENOVIERUNGSLEISTE


## Anwendungsbilder





1.Bild





2.Bild




3.Bild



4.Bild



5.Bild

TREMCO
Construction Products Group

Tremco CPG Germany
GmbH
Werner-Haepp-Str 1
92439 Bodenwöhr
Deutschland
+49 (0) 2203 57550 0