

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Zgodnie z załącznikiem III do Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011
Zmienionym przez Rozporządzenie delegowane Komisji (EU) Nr 574/2014

Nr: PL-00100

Dla systemu: Deckshield ED składającego się z:

Warstwa gruntująca: Deckshield SF lub Protop 1000 lub Hydraseal DPM
lub Flowprime + zasyp kruszywem

Membrana: Deckshield Elastomeric Membrane

Warstwa zasadnicza: Deckshield SF + zasyp kruszywem

Warstwa zamykająca: Deckshield Finish + Deckshield UV Topcoat (opcja)

zgodnie z odpowiednimi Kartami Technicznymi oraz Instrukcją Wykonania.

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Deckshield ED

2. Zamierzone zastosowanie/zastosowania:

System ochrony powierzchniowej betonu

3. Producent:

**Tremco CPG Poland Sp. z o.o.
ul. Marywilska 34
03-228 Warszawa, Poland**

4. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 2+
System 3 (reakcja na ogień)**

5. A) Norma zharmonizowana:

EN 1504-2:2004

- B) Jednostka notyfikowana:

**Instytut Techniki Budowlanej, nr 1488
Certyfikat: 1488-CPR-0617/Z**



6. Deklarowane właściwości użytkowe dla systemu **Deckshield ED**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odporność na ścieranie (test Tabera)	< 3000 mg	EN 1504-2:2004
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	$w < 0,1 \text{ (kg/(m}^2 \times \text{h}^{0,5})$	
Zdolność do mostkowania rys (metoda A)	Klasa A3 (-20°C)	
Odporność na uderzenia	Klasa III	
Wytrzymałość na odrywanie metodą pull-off	$\geq 1,5 \text{ (1,0) N/mm}^2$	
Reakcja na ogień	B _{fl} – s1	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Michał Kowalczyk

Warszawa, Polska

dnia 28.04.2025

Plant manager
Kierownik zakładu produkcyjnego
Michał Kowalczyk

(podpis)

Oznakowanie CE

CE	
1488	
Tremco CPG Poland Sp. z o.o. ul. Marywilska 34 03-228 Warszawa, Poland	
Deckshield ED	
13	
1488-CPR-0617/Z	
EN 1504-2:2004	
DWU nr PL-00100	
System ochrony powierzchniowej betonu	
Odporność na ścieranie (test Tabera)	< 3000 mg
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	$w < 0,1 \text{ (kg/(m}^2 \times \text{h}^{0,5})$
Zdolność do mostkowania rys (metoda A)	Klasa A3 (-20°C)
Odporność na uderzenia	Klasa III
Wytrzymałość na odrywanie metodą pull-off	$\geq 1,5 \text{ (1,0) N/mm}^2$
Reakcja na ogień	B _{fi} – s1

Oznakowanie UKCA

UK CA	
1488	
Tremco CPG Poland Sp. z o.o. ul. Marywilska 34 03-228 Warszawa, Poland	
Deckshield ED	
13	
1488-CPR-0617/Z	
EN 1504-2:2004	
DWU nr PL-00100	
System ochrony powierzchniowej betonu	
Odporność na ścieranie (test Tabera)	< 3000 mg
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	$w < 0,1 \text{ (kg/(m}^2 \times \text{h}^{0,5})$
Zdolność do mostkowania rys (metoda A)	Klasa A3 (-20°C)
Odporność na uderzenia	Klasa III
Wytrzymałość na odrywanie metodą pull-off	$\geq 1,5 \text{ (1,0) N/mm}^2$
Reakcja na ogień	B _{fi} – s1