


Technický list

AT140

Primer na savé podklady

Primer na savé podklady

06-02-2024 / V 1



Prednosti produktu

- odvetranie iba 30 minút
- jedna impregnácia na celý rad savých stavebných podkladov
- veľmi ľahká manipulácia s balením s objemom 500 ml

Zamýšľané použitie

Impregnácia na zlepšenie príľnavosti hybridných tmelov a lepidiel na savé povrchy, vid' Tabuľku príľnavosti v technických listoch hybridných produktov. Na základe skutočnosti, že jednotlivé podkladové plochy sú v praxi často odlišné, je nutné chápať odporúčania na použitie impregnácie iba ako návrh pre vlastné skúšky príľnavosti. V každom prípade by skúšky príľnavosti mali byť urobené pri všetkých dôležitých akciách a projektoch.

Balenie

Plechová dóza s objemom 500 ml

Aplikácia

Nanášajte úsporne štetcom na čistý, nosný podklad bez prachu a námrazy

Okamžite po ukončení aplikácie prípravku dobre uzavrite nádobu

Prípravok uchovávajte v suchu

Doba odvetrania

Odporúčaná doba na odvetranie impregnácie je cca 30 minút pri teplote 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu

Táto doba sa môže významne predĺžiť pri spracovaní impregnácie pri nízkej teplote

Zvýšením teploty je naopak možné čas potrebný na odvetranie skrátiť

Tmel alebo lepidlo musí byť na impregnovaný podklad aplikované najneskôr 1 hodinu od aplikácie AT140

Oznámenie

Opakované používanie môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky

Vdychovanie výparov môže spôsobiť ospalosť a závraty

Technický list

AT140

Primer na savé podklady

Uchovávať mimo dosahu detí

Pri použití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie

Používajte iba v dobre vetraných priestoroch