

Technisch productblad

ME311

ADHESIVE TAPE ALU

Foliekleefband ALU

29-01-2024 / V 2

Omschrijving

Aluminium drager voorzien van een dispersieacrylaatlijm en een verwijderbare laag siliconenpapier.



Kenmerken en voordelen

- Grote kleefkracht
- Te gebruiken tot -3°C
- Eenvoudig met de hand af te scheuren
- Zelfklevend, opnieuw positioneerbaar

Toepassingsgebied

Een professioneel kleefband met acryllijmlaag en een met vezel versterkte aluminium drager. De tape is met de hand op maat te scheuren en zorgt ook bij lage temperaturen voor een duurzame afdichting van isolatiesfolies en naden tussen met aluminium gecacheerde isolatieplaten.

Leveringsvorm

Breedte (mm)	Item nr.	Rollen per doos	Doosinhoud in M
75	ME311307143	16	800

Technische informatie

Verwerkingstemperatuur	-20°C tot +40°C		
Samenstelling	Aluminium drager voorzien van een dispersieacrylaatlijm en schutfolie		
Temperatuurbestendigheid	-35°C tot +120°C		
Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)	12 maanden, in de verpakking		
Opslagtemperatuur	+15°C tot +25°C		
Treksterkte	ASTM D 3759	45N/25mm	
Dikte	70 Micron		

Vorbereitung

- De hechtvlakken moeten droog zijn, vrij van olie, vet en stof en mogen geen stoffen bevatten die hechting tegengaan.

Applicatie

- ME311 Foliekleefband ALU wordt gefixeerd door het afdekpapier te verwijderen en op het doorvoermateriaal,

Technisch productblad

ME311

ADHESIVE TAPE ALU

dakpansgewijs overlappend te monteren zodat een luchtdichte verbinding ontstaat.

- ME311 Foliekleefband ALU goed aandrukken op de te verlijmen ondergrond.

Gezondheid en veiligheidsmaatregelen

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Let op

De zelfklevende lijm is niet compatibel met hybride lijm. Probeer geen illbruck zelfklevende tape te verlijmen met hybride afdichtmiddel.

Technische ondersteuning

Tremco CPG Nederland heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of info-nl@tremcocpg.com.

Garantie

De producten van Tremco CPG Netherlands B.V. worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.