

Műszaki adatlap

ME902

BUTYL & BITUMEN PRIMER

Spray -alapozó butyl & bitumen

23-02-2024 / V 1

Leírás

Az ME902 spray-Butil és bitumen alapozó az illbruck fóliák tapadásának javítására szolgál (beleértve az öntapadós, és a butil vagy bitumencsíkkal ellátott fóliákat is).



Tulajdonságok és előnyök

- A spray kivitel, könnyen használható
- Növeli a végső kötés szilárdságát
- Szilárd fogadófelületet eredményez
- Gyors és egyszerűen használat
- Költséghatékony
- Rövid száradási idő
- Javítja az illbruck ragasztószalagok és a fóliák tapadását

Felhasználási cél

Az ME902 spray-Butil és bitumen alapozó az illbruck fóliák tapadásának javítására szolgál (beleértve az öntapadós, és a butil vagy bitumencsíkkal ellátott fóliákat is).

Csomagolás

500 ml flakon (kartonként 12)

Szavatossági idő

18 hónap

Választható szín

Átlátszó

Műszaki adatlap

ME902**BUTYL & BITUMEN PRIMER****Műszaki adatok**

Alkalmazási hőmérséklet	- 5 ° C - + 40 ° C
Kémiai alap	szintetikus kaucsuk
Gyógyítási sebesség	+20 ° C -on kb. 10 perc +5 ° C -on kb. 20 perc -5 ° C -on kb. 40 perc
Üzemi hőmérséklet	- 30 ° C - + 70 ° C
Tárolási hőmérséklet	+5°C és +25°C között
Rendszer	oldószeres
Hőmérsékleti ellenállás	-30°C és + 70°C között
Térfogattartalom	Az 500 ml kb. 100 mm x 25 m

Előkészítés

A fogadófelület legyen száraz, por-, zsírmentes. A beton- és vakolatmaradványokat távolítsa el. Festékmaradványok, impregnáló anyagok nem lehetnek a fogadófelületen.

Alkalmazás

Alkalmazás alapozóként:

Vigye fel egyenletesen a fogadófelületre. -5°C-tól felhasználható, de ne raktározza +5°C alatti hőmérsékleten. A szellőzési időre legyen tekintettel.

Amennyiben a fogadófelület az anyag jelentős részét beszívja, vigye fel újra az alapozót.

Az erősen nedvszívó, porózus, érdes felületeket lehetőség szerint inkább az ecsettel felvihető ME901-es Butil- & bitumenalapozóval kezelje. A fogadófelület környezetét takarja le.

Alkalmazás ragasztóspray-ként:

Mindkét ragasztandó felületet fújja le ME902-vel

A felületeket a rendelkezésre álló időn belül (kb. 15 perc) illessze egymáshoz (nyomja rá erősen).

Megjegyzés:

Kb. 30 cm távolságról permetezze a ragasztót a fogadófelületre.

A még meg nem kötött PUR habokat a ragasztó használata előtt takarja le. A kezelt felületet óvja a portól, nedvességtől stb.

A legjobb eredményeket akkor érheti el, ha az anyagot előzetesen szobahőmérsékleten tárolta.

A használatot követően a szórófejet tisztítsa meg pisztolytisztítóval és egy ronggyal.

A szórási sugár szélessége 3 állásban szabályozható a fekete szelep elforgatásával. Lásd szóróflakon teteje: L(ow), M(edium) und H(igh)

Alkalmazási terület

Az ME902 spray-Butil és bitumen alapozó az illbruck fóliák tapadásának javítására szolgál (beleértve az öntapadós, és a butil vagy bitumencsikkel ellátott fóliákat is).

Műszaki adatlap

ME902

BUTYL & BITUMEN PRIMER

Anyagszükséglet

Az anyagszükséglet a fogadófelület porozitásától függ. Egy 40 mm széles alkalmazáscsík esetén 500 ml körülbelül 50 méterre elegendő.

Fedőlakk

A foltokat mielőbb távolítsa el. A fogadófelület környezetét óvja, ragasztószalaggal ragassza le.

Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések

A biztonsági adatlap aktuális változatát a www.illbruck.hu címen találja.

Védőfelszerelés

CSAK JÓL SZELLŐ HELYISÉGEKBEN HASZNÁLJA, és ügyeljen arra, hogy a termék kezelése és használata során minden javasolt védőfelszerelést viseljen. A teljes ajánlásért lásd a biztonsági adatlapot.

Megjegyzés

A ME901 butyl & bitumen alapozót nem lehet festeni, mivel oldhatja a festékeket, lakkokat és néhány műanyagot. Alkalmazás előtt ajánlott a kompatibilitás ellenőrzése. A rajtunk kívül álló feldolgozási és alkalmazási körülmények, valamint az anyagok sokrétűsége miatt az előzőekben leírtak csak általános információként szolgálnak. Használat előtt végezzen tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e az adott felhasználásra. Műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Az aktuális verzió a www.illbruck.com oldalon található. Az alapozó száradás után is ragad. A szalaggal / fóliával le nem fedett felületek könnyen szennyeződhetnek.

Műszaki tanácsadás

Kollégáink állnak rendelkezésére a megfelelő termék kiválasztásában. További kérdések esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a +36 30/841 4360-as telefonszámon.

Garancia

A rajtunk kívül álló feldolgozási és alkalmazási körülmények, valamint az anyagok sokrétűsége miatt az előzőekben leírtak csak általános információként szolgálnak. Használat előtt végezzen tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e az adott felhasználásra. Műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Az aktuális verzió a www.illbruck.com oldalon található.

Műszaki adatlap

ME902

BUTYL & BITUMEN PRIMER

Tanúsítványok

