

Descripción

Cola híbrida monocomponente y elástica de tack inmediato especialmente fabricada para actuar contra la efracción. Adecuada para unir diversos materiales en la instalación de ventanas, que requieren de un agarre inicial inmediato.

Embalaje

La cola SP351 se endurece debido a la humedad atmosférica. Durante la reacción, el material reticula para formar un adhesivo elástico con alta resistencia mecánica. La cola SP351 es químicamente neutra, no corrosiva e inodora durante y después del curado. Tiene muy buena estabilidad UV, resistencia a la intemperie y al envejecimiento. No contiene isocianatos, siliconas ni disolventes. La cola SP351 es adecuada tanto para uso interior como exterior. Se puede pintar.

Información técnica

Características	Normas	Valores
Densidad	DIN 52451-A	1,5
Tiempo de formación de piel 1) 2)		20 min
Velocidad de polimerización 1) 2)		3,5 mm/24 h
Dureza Shore A	DIN 53505	55
Módulo de elasticidad al 100%	DIN 53504 S2	1,2 N/mm ²
Resistencia a la tracción	DIN 53504 S2	3 N/mm ²
Alargamiento hasta la rotura	DIN 53504 S2	470%
Temperatura de aplicación		+5 °C a +40 °C
Resistencia a la temperatura		-40 °C a +90 °C
Almacenamiento		12 meses
Conservación		En su embalaje original cerrado, en un lugar fresco y seco, entre +5 °C y +25 °C

1) a +23 °C y 50% de humedad relativa

2) realizar una aplicación a una temperatura inferior a +5 °C puede alterar los tiempos y la calidad de piel, del secado o de la polimerización



SP351

SECURE WINDOW ADHESIVE

Cola híbrida tack inmediato contra la efracción



Ayuda a proteger la instalación de puertas, ventanas y alféizares. Durable, flexible y resistente a choques y vibraciones.

Ventajas

- Excelente adhesión, instantánea y duradera
- Acorde con normativa EN1627-1630 (protección antirrobo RC3)

Servicio Técnico

CPG Iberia tiene un experimentado Servicio Técnico, el cual, le ofrecerá asistencia en cualquier consulta de producto que requiera. Para una información más detallada, servicio o consejo, por favor llame a nuestro Servicio de Atención al Cliente +34 937 197 005

Garantía

Los productos de CPG Iberia están fabricados bajo las más estrictas normativas de calidad. Cualquier producto que

haya sido aplicado de acuerdo con las instrucciones y recomendaciones de tremco illbruck y se demuestre que no ha funcionado correctamente, será sustituido sin cargo alguno. No se aceptará ninguna responsabilidad por la información proporcionada en este documento aunque se publique de buena fe y se considere correcto. CPG Europe se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso, de acuerdo con la política de desarrollo y mejora continua de la Compañía.



Tremco CPG Iberia SLU
Delegación España y Portugal
Ronda Maiols, 1
Edificio BMC. Local 135-137
T: +34 9 37 19 70 05
08192 Sant Quirze del Vallès
Barcelona • España
F: +34 937 197 499

info.es@cpg-europe.com
www.illbruck.com/es_ES