

Teknik Veri Sayfası

## SP050

### MULTI ADHESIVE PRO

Genel Amaçlı Yapıştırıcı

25-03-2025 / V 2

#### Açıklama

SP050, hibrit teknolojisine sahip üst düzey dolgu ve yapıştırma çözümdür. illbruck'un gelişmiş hibrid SP polimer formülasyonuna sahip genel amaçlı sızdırmazlık ve yapıştırıcı malzemesidir.



#### Özellikler ve Faydalar

- Bir çok farklı malzemeye yapışma özelliğindedir.
- Klasik poliüretan yapıştırıcılara çevre dostu bir alternatif - solvent veya izosiyanat içermez ve kokusuzdur.
- Alüminyum, metaller, cam, PVC ve beton dahil olmak üzere çok çeşitli malzemelere mükemmel yapışır.
- 30 dakikadan daha kısa bir süre içerisinde kurlenir.
- Dış hava etkilerine karşı mükemmel dayanım - iç ve dış mekan uygulamalarına uygundur.
- Su bazlı boyalar ile üzeri boyanabilir (Farklı içerikteki boyalar ile ilgili olarak teknik departman ile görüşülebilir.)
- Kokusuzdur

#### Kullanım Amacı

SP050, çok çeşitli yapı ve endüstriyel uygulamalarda yüksek mukavemetli ve esnek yapışma sağlar. Bina içi ve dışı uygulamalarda, akustik panel ve benzeri levha malzemelerin yapıştırılmasında ayrıca alüminyum profil köşe, PVC doğrama, metal, beton, cam yapıştırıcısı olarak kullanılır.

#### Ambalajlama

310 ml kartuş (12 kartuş/koli)

Renk: Beyaz, gri, siyah

#### Mevcut renk

beyaz, gri, siyah

#### Depolamak

12 ay. Gölge ve kuru koşullarda +5°C ile +25°C arasında dik olarak saklayın.

Ürün teknolojisi donma karşı hassas değildir. Taşıma için sıcaklık sınırlaması 5 gün boyunca -20°C'ye kadar.

Teknik Veri Sayfası

## SP050

### MULTI ADHESIVE PRO

#### Primer Önerisi

Yüzey	Astar önerisi
ABS	
Akrilik cam PMMA	
Alüminyum	
Paslanmaz çelik	
demir	
anodize	
cam	
poliamid	
Polyester GRP	
polipropilen	
polistiren	
Toz kaplama	
sert PVC	

#### Teknik Bilgiler

Kimyasal Baz		gelişmiş Tremco SP teknolojisi
Yırtılma Direnci	EN ISO 34	ca. 6 N/mm
Film Oluşum Zaman		ca. 15 min
Uygulama Sıcaklık		+5°C ile +40°C arası
Kopma nde Uzama	DIN 53504 S2	ca. 140 %
Sıcaklık Dayanımı		-40°C ile +90°C arası

#### Yüzey Hazırlığı

Optimum yapışma için, yapıştırılacak yüzeyler temiz, kuru, tozsuz ve gressiz olmalıdır.

- Gres veya tozu temizlemek için, sırlı fayanslar, metal yüzeyler, cam AT200 Temizleyici ile temizlenebilir.
- Toz boya kaplı yüzeyler gibi hassas yüzeylerde, temizlik için daha hafif AT115 kullanılabilir.
- Kullanmadan önce uyumluluğu doğrulamak için her zaman bir test yapın.
- Diğer malzemeler için lütfen CPG Teknik Servisleri ile iletişime geçin.

#### Hazırlık

Standart kartuş tabancası ve kartuş başlığını kesmek için keskin bıçak

Kullanımdan önce mutlaka ürün uygunluğunu teyit etmek için deneme yapınız.

Yapıştırılacak yüzeyler temiz, kuru, tozdan ve yağdan arındırılmış olmalıdır.

Cam, alüminyum, seramik, ahşap lake, PVC, epoksi ve polyester gibi malzemelerde astar gerekli değildir. Diğer malzemeler için lütfen tremco illbruck Teknik Servisi ile görüşünüz.

Teknik Veri Sayfası

## SP050

### MULTI ADHESIVE PRO

#### Uygulama

Kartuş vidalama dişlerinin ucunu, dişlere hasar gelmesinden kaçınarak keskin bıçak ile kesiniz. Kartuş başlığını istenen çap elde edilene kadar kesiniz.

Yapıştırıcıyı uygulamadan önce birleştirilecek yüzeylerin birbirlerine temasını sağlayınız. Bir veya her iki yüzeye şerit olarak yapıştırıcı uygulayınız. Daha büyük yapıştırma alanları için çentikli yayıcı kullanarak yapıştırıcıyı hızlı yayınız.

Her iki malzemeyi en kısa sürede birleştiriniz ve yeterli yapışkanlık gücü elde edilene kadar asgari 30 dakika sıkıştırarak tutunuz. Normal olarak 30 dakika sonra yeterli çalışma gücü oluşmuş olacaktır.

#### Alet Temizleme

Fazla yapıştırıcıyı hemen AT200 Yüksek Dayanımlı Temizleyici ile çıkartın. Temizleme öncesinde yüzeyin çözücüye dayanıklı olduğundan emin olun. Kürlenmesi tamamlanan yapışkan sadece mekanik yolla çıkartılabilir.

#### Lütfen aklınızda bulundurun

Polietilen, polipropilen, teflon® veya naylonun yapıştırılması için uygun değildir. Lamine levhalarda kullanılması tavsiye edilmez. Gerilme çatlamasına karşı hassas olan sentetik malzemelerde kullanılması tavsiye edilmez. Devamlı su altında kalan derzler için uygun değildir. Strüktürel cam yapıştırıcısı olarak kullanılmaz.

#### Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

Kullanım öncesinde güvenlik bilgi formu okunmalı ve anlaşılmalıdır. Sorunuz varsa bize ulaşın:

[https://www.illbruck.com/tr\\_TR/iletisim/](https://www.illbruck.com/tr_TR/iletisim/)

#### Teknik Servis

Tremco CPG, ürünlerin seçimi ve spesifikasyonunda yardım sağlayan deneyimli Teknik Satış Temsilcilerinden oluşan bir ekibe sahiptir. Daha detaylı bilgi, servis ve tavsiye için lütfen yerel Müşteri Hizmetlerinizi arayın.

#### Sertifikasyon



Tremco CPG Turkey Dış  
Tic. A.Ş.  
Tekstilkent Koza Plaza B  
Blok Kat:21 No:78  
34235 Esenler, İstanbul  
Türkiye  
+90 (0)212 4384466