

Teknisk datablad

AT140

Primer

Primer til porøse underlag

20-06-2024 / V 3

Beskrivelse

Opløsningsmiddelbaseret primer til porøse overflader, der forbedrer vedhæftningen for illbruck-hybridforbindelser



Funktioner og fordele

- Giver øget vedhæftning for alle illbruck hybrid compounds.
- Ideel til tvivlsomme materialer, og hvor der kan forventes store bevægelsesbelastninger.
- Tørre hurtigt

Anvendelse Formål

Forbedrer vedhæftningen på porøse materialer som træ og beton, og hvor der forventes store bevægelsesbelastninger.

Emballage

500 ml flaske

Tilgængelig farve

Beige

Holdbarhed

12 måneder

Opbevaring

Opbevares mørkt og tørt mellem +5°C og +25°C.

Beskyttelsesudstyr

SØRG FOR VELBALANCEREDE FORHOLD, og sørg for, at alt anbefalet beskyttelsesudstyr bæres under håndtering og brug af dette produkt. For fuldstændige anbefalinger, se sikkerhedsdatabladet.

Teknisk datablad

AT140

Primer

Tilberedning

Kontaktfladerne skal være faste (ingen løse partikler), tørre, støv- og fedtfri og uden spor af skimmelolie.

Rengør overfladen med AW421 Industrial cleaning eller et egnet rengøringsmiddel til overfladen. I nogle tilfælde (beton) er det nødvendigt med slibning, stålborstning og derefter rengøring.

Anvendelse

Der må ikke grundes, før rengøringsmidlet er tørret.

Hæld primer over i mindre portioner, der er brugt inden for 2 timer. Hvis den står åben længere, vil der dannes små krystaller i primeren, og den vil ikke længere være effektiv. Hold derfor hovedflasken tæt lukket, mens du arbejder.

Primeren påføres tyndt med en pensel.

Rengøring af værktøj

Fjern pletter, og rengør værktøjet med acetone.

Forbrug Tekst

En 500 ml dåse AT140 er normalt tilstrækkelig til 10 liter fugemasse. Forbruget varierer betydeligt afhængigt af underlaget, fugens størrelse, dybde og påføringsmetode. Hold beholderne lukkede mellem påføringerne, og brug dem så hurtigt som muligt (se kemisk reaktion med fugt nævnt ovenfor).

Garanti

Tremco CPG Denmark A/S produkter er fremstillet i henhold til strenge kvalitetsstandarder. Ethvert produkt, som er blevet anvendt (a) i overensstemmelse med Tremco CPG Denmark A/S skriftlige instruktioner og (b) i enhver anvendelse anbefalet af Tremco CPG Denmark A/S, men som viser sig at være defekt, vil blive erstattet uden beregning. Der kan ikke tages ansvar for oplysningerne på denne side/blad, selv om de er offentliggjort i god tro og anses for at være korrekte. Tremco CPG Denmark A/S forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden forudgående varsel i overensstemmelse med virksomhedens politik om løbende udvikling og forbedring. Det er et krav, at installatøren sikrer, at alle elementer er egnede og kompatible, før installationen påbegyndes, og at der kan opnås overensstemmelse, hvis det er nødvendigt.

Sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger

Læs og forstå indholdet af sikkerhedsdatabladet, før arbejdet påbegyndes. Produktet er meget brandfarligt, så hold god afstand til åben ild og andre antændelseskilder. Vær opmærksom på sikkerheden ved opløsningsmidler - elektriske felter.

For teknisk service

Tremco CPG har et team af erfarne tekniske sælgere, der kan hjælpe dig med at vælge og specificere produkter. For mere detaljeret information, service og tips og råd, kontakt venligst kundeservice på +46 31 570010.

Teknisk datablad

AT140

Primer