

Karta techniczna

WallCare

Preparat do mycia elewacji

13-05-2025 / V 6

Opis

WallCare jest preparatem, który skutecznie usuwa zabrudzenia powstałe na skutek zanieczyszczeń i korozji mikrobiologicznej jak np. glony, grzyby, mchy i porosty z powierzchni elewacji. Po zastosowaniu WallCare uzyskujemy czystą powierzchnię przygotowaną do dalszych prac elewacyjnych.

Cechy i zalety

- Skutecznie usuwa zabrudzenia
- Środek uniwersalny do stosowania na różnego rodzaju podłoża (tynki tradycyjne, polimerowe, farby elewacyjne)

Zastosowania

Preparat WallCare zalecany jest do stosowania na zewnątrz, do mycia systemów ETICS oraz podczas renowacji elewacji w celu usunięcia zanieczyszczeń.

Opakowania

4.00 kg net/ pojemnik. i 12 kg net/ pojemnik.

Dostępne kolory

Bezbarwny

Okres przydatności

Maksimum 24 miesiące od daty produkcji podanej na opakowaniu przy zachowaniu warunków przechowywania.

Przechowywanie

Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +7°C do +38°C. Chronić przed uszkodzeniami oraz bezpośrednim wpływem promieniowania słonecznego.

Przygotowanie podłoża

Temperatura otoczenia i podłoża przy wilgotności względnej 55% w momencie aplikacji preparatu WallCare i przez następne 12 godzin nie może być niższa niż +7°C i wyższa niż +25°C. Przed przystąpieniem do aplikacji WallCare powierzchnię należy umyć wodą. Duże zabrudzenia usunąć mechanicznie. W celu dobrania odpowiedniego stężenia preparatu WallCare zaleca się przetestować jego działanie na niewielkiej powierzchni elewacji.

Przygotowanie

Bezpośrednio przed użyciem preparat WallCare należy rozcieńczyć z czystą wodą w proporcji wagowej 1:4 i wymieszać mieszarką wolnoobrotową. W przypadku silnych zabrudzeń należy zastosować rozcieńczenie w proporcji 1:3.

Karta techniczna

WallCare

Aplikacja

Przed przystąpieniem do mycia zalecane jest przetestowanie działania preparatu i sposobu aplikacji na małej powierzchni. WallCare należy nanosić za pomocą pędzla lub przy użyciu miękkich szczotek, zaczynając od górnej części elewacji. Preparat pozostawić na powierzchni na czas ok. 5 – 10 min, po czym koniecznie spłukać dużą ilością wody. Wielkość mytej powierzchni zależy od warunków atmosferycznych – nie wolno dopuścić do wyschnięcia preparatu na ścianie.

Zużycie

0.042 - 0.084 kg/m² w przeliczeniu na powierzchnię 47.5 do 95 m² z pojemnika, po rozcieńczeniu z wodą. Norma zużycia jest wartością orientacyjną i została ustalona na podstawie testów Producenta. Rzeczywiste zużycie w dużej mierze zależy od rodzaju powierzchni i jej przygotowania, techniki nakładania oraz doświadczenia wykonawcy.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia zalecamy wypłukać czystą wodą bezpośrednio po zakończeniu stosowania preparatu. Utylizacja musi być zgodna z lokalnymi i krajowymi przepisami. Zabronione opróżnianie do kanalizacji.

Ograniczenia

Nie dopuszczać do wyschnięcia preparatu na ścianie. Nie stosować jako powłokę ochronną na elewację.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje są zawarte w instrukcji instalacji systemów Dryvit ETICS i Dryvit Care oraz w karcie charakterystyki produktu. Po zastosowaniu WallCare powierzchnię należy wzmocnić gruntem Primax/Primax Gel. W zależności od wybranego rozwiązania, elewację należy pomalować farbą Silstar Pro lub ponownie zatynkować.

Gwarancja

Szczegółowe informacje na temat gwarancji zawarte są w dokumencie OWUG dostępnym na www.dryvit.pl.

Środki ostrożności w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa

Informacje na temat obchodzenia się z produktem, przechowywania i utylizacji zawarte w karcie charakterystyki produktu dostępnej na stronie www.dryvit.pl

Wsparcie techniczne

W celu uzyskania wsparcia technicznego dot. aplikacji skontaktuj się z Dryvit Systems USA (Europe) pod numerem +48 22 879 8907 lub napisz na poland@tremcocpg.com.



Karta techniczna

WallCare



Dryvit Systems USA (Europe) Sp.
z o.o.
Krże Duże 7
96-325 Radziejowice
Polska
+48 46 857 72 50