



Construction Products Group

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Zgodnie z Załącznikiem III do Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011
Zmienionym przez Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 574/2014

Nr: FL-03018

Dla systemu: Flowshield LXP składającego się z:

Warstwa gruntująca: Deckshield SF lub Protop 1000 lub Flowprime lub
Flowprime LW lub Hydraseal DPM lub Hydraseal DPM

Warstwa zasadnicza: Flowshield LXP

zgodnie z odpowiednimi Kartami Produktów oraz Instrukcją Wykonania.

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Flowshield LXP

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Materiał na bazie żywic syntetycznych przeznaczony do wykonywania posadzek.

3. Producent:

**Tremco CPG Poland Sp. z o.o.
Ul. Marywilska 34, 03-288 Warszawa
Polska**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 4
System 3 (reakcja na ogień)**

5. A) Norma zharmonizowana

EN13813:2002

B) Jednostka lub jednostki notyfikowane

Nie dotyczy6. Deklarowane właściwości użytkowe dla **Flowshield LXP**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wydzielanie substancji powodujących korozję	SR	EN 13813:2002
Odporność na ścieranie	RWA10	
Odporność na uderzenia	IR13	
Przyczepność	B2.0	
Reakcja na ogień	Bfl-s1	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Bartosz Mysior**Dyrektor Operacyjny**W **Warszawa, Polska**dnia **12.02.2024**

(podpis)
Oznakowanie CE

CE	
Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Ul. Marywilska 34, 03-288 Warszawa, Polska	
Flowshield LXP	
14	
DWU nr FL-03018	
EN 13813: 2002	
Materiał na bazie żywic syntetycznych przeznaczony do wykonywania posadzek	
Wydzielanie substancji powodujących korozję	SR
Odporność na ścieranie	RWA10
Odporność na uderzenia	IR13
Przyczepność	B2.0
Reakcja na ogień	B _{fl} -S1

Oznakowanie UKCA

UK CA	
Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Ul. Marywilska 34, 03-288 Warszawa, Poland	
Flowshield LXP	
23	
DWU nr FL-03018	
EN 13813: 2002	
Materiał na bazie żywic syntetycznych przeznaczony do wykonywania posadzek	
Wydzielanie substancji powodujących korozję	SR
Odporność na ścieranie	RWA10
Odporność na uderzenia	IR13
Przyczepność	B2.0
Reakcja na ogień	B _{fl} -S1