

Fișa tehnică

CT600

SPRAYABLE CONTACT ADHESIVE

Spray adeziv de contact

22-05-2024 / V 1

Descriere

illbruck CT600 este un adeziv de contact cu rezistență mare la aderență după întărire. Adezivul este furnizat și aplicat sub formă de spray.



Caracteristici și beneficii

- Adeziv universal de contact
- Uscare foarte rapidă a lipiciului
- Pentru materiale poroase și neporoase
- Duză reglabilă integrată
- Formula chimică face posibilă crearea unei conexiuni permanente, dar detașabile
- Randament ridicat de până la 5m²

Scopul utilizării

illbruck CT600 este ideal pentru fixarea extrem de rapidă a diferitelor tipuri de folii și membrane izolante între ele sau pe substraturi precum lemn, gips-carton, PAL și PAL, hârtie, materiale plastice, textile, plută etc.

Ambalaj

doză de 500 ml
12 doze / cutie

Depozitare

A se depozita pe verticala la umbra în condiții uscate între +5°C și +25°C.

Termen de valabilitate

12 luni în ambalajul original nedeschi

Fișa tehnică

CT600

SPRAYABLE CONTACT ADHESIVE

Informații tehnice

Compoziției	Rășini sintetice
Sistemului	Întărire fizică
Densității	1.22 g/cm ³
Temperaturii de aplicare	+5°C până la +30°C
Rezistenței la temperatură	-20°C până la +65°C
Temperaturii de depozitare	loc uscat și rece la +5°C până la +25°C
Timbul de evaporare	2-3 minute (la 20°C)
Punctului de aprindere	-40°C

Preparare

Substraturile trebuie să fie curate, uscate, degresate și lipsite de orice altă contaminare care ar afecta negativ aderența. Utilizați illbruck AA404 sau AW421 pentru a curăța suprafețele netede neporoase (metale, materiale plastice).

Aplicație

Agitați bine recipientul cu adeziv înainte de aplicare. Scoateți capacul și rotiți duza după cum este necesar. Strângeți duza și țineți-o la aproximativ 20 cm de substrat atunci când aplicați. Aplicați adezivul uniform. Când aplicarea este finalizată, întoarceți doza cu capul în jos și apăsați duza. Acest lucru îl va curăța și va preveni lipirea și înfundarea.

Metoda de aplicare pentru rezistență mai mică

Aplicați adezivul în mod uniform pe unul dintre cele două substraturi. Apoi apăsați imediat a doua suprafață lipită. Cel puțin una dintre suprafețe trebuie să fie poroasă.

Metoda de aplicare a articulației permanente (rezistență ridicată)

Aplicați adezivul pe toate substraturile lipite poroase sau neporoase, lăsați adezivul să se ventileze timp de aproximativ 2 până la 3 minute. Apăsați materialele lipite împreună.

Metoda de aplicare pentru conexiune temporară detașabilă

Pulverizați adezivul pe una dintre suprafețele lipite. Așteptați aproximativ 3 până la 5 minute. Lipiți materialele împreună

Randament

Până la 5 m² dintr-o doza de 500 ml

Vă rugăm să rețineți

Adezivul nu este potrivit pentru lipirea plăcilor EPS și XPS

Garanție

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru.

Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus. Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de

Fișa tehnică

CT600

SPRAYABLE CONTACT ADHESIVE

condițiile noastre generale de livrare și plată. Cea mai recentă versiune a Fișei de Securitate poate fi găsită pe www.illbruck.com

Precauții de sănătate și siguranță

Înainte de a utiliza produsul, trebuie citită și înțeleasă fișa cu date de securitate. Cea mai recentă versiune a Fișei de Siguranță poate fi accesată pe www.illbruck.com

Serviciul tehnic

La cerere, tehnologia aplicației Tremco CPG este disponibilă la +40 749 045 071/+40 745 657420 în orice moment.



Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Czechia
+420 296 565 333
prodej@tremcocpg.com