

SUORITUSTASOILMOITUS

Asetuksen (EU) No. 305/2011 liitteen III mukainen. (Rakennustuoteasetus)

Nullifire
Smart Protection

Nro SC902–20210105

- Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:** Nullifire SC902
- Käyttötarkoitus:** SC902 Palosuojamaali kantaville teräsrakenteille.
- Valmistaja:** TREMCO CPG UK Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan, UK, WN2 4HT
- Järjestelmä AVCP mukaisesti:** Järjestelmä
- 6b. Eurooppalainen arviointiasiakirja:** EAD 350402-00-1106
Eurooppalainen tekninen arviointi: ETA 20/1216
Teknisestä arvioinnista vastaava laitos: Element Materials Technology Rotterdam B.V
Ilmoituksen suorittanut: Element Materials Technology Rotterdam B.V 2812

7. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu tekninen määritelmä
Turvallisuus palotilanteessa		
Palokäyttäytyminen	Class B-s2, d0 (Ilman pintamaalia) Class C-s2, d0 (Pintamaalilla)	EN13501-1
Palonkestävyys	R120 asti Palonkestävyys ja käyttöalue standardin EN13051-2 mukaisesti Katso ETA 20/1216 kohta 3.2 - Liite A	EN13501-2 EN13381-8: 2013
Hygienia, terveys ja ympäristö		
Vaaralliset aineet	Ei sisällä vaarallisia aineita Katso ETA 20/1216 Lauseke 3.3	
Energiatehokkuus ja lämpöominaisuudet		
Kestävyys ja huollettavuus	Yhteensopivat pohjamaalit : 2-K epoksi pohjamaalit. Soveltuu myös suoraan hiekkapuhalletulle SA2.5 teräspinnalle, sinkatulle teräspinnalle, teräsharjatulle ruosteiselle pinnalle.	EAD 350402-00-1106
	Olosuhteet Z1, Z2, Y (pintamaalilla tai ilman) Ulkoinen kunto X (hyväksytyllä pintamaalilla)	
	Yhteensopiva useiden pintamaalien kanssa. Katso ETA 20/1216 kohta 3.4	

SUORITUSTASOILMOITUS

Asetuksen (EU) No. 305/2011 liitteen III mukainen. (Rakennustuoteasetus)

Nullifire
Smart Protection



8. Asianmukainen tekninen dokumetaatio

Tuotteen suoritustaso on yhdenmukainen ilmoitettujen arvojen kanssa. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistaja puolesta allekirjoittanut:

M. Liptrot, Operations Director
Wigan, 3.11.2021

Liite:

Artiklan 6(5) asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti käyttöturvallisuustiedote (EU) nro 1907/2006 (REACH) liite II, joka tukee tätä suoritustasoilmoitusta, on saatavissa verkkosivuiltamme.

SUORITUSTASOILMOITUS

Asetuksen (EU) No. 305/2011 liitteen III mukainen. (Rakennustuoteasetus)

Nullifire
Smart Protection

CE	
TREMCO CPG UK Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN2 4HT UK 21 2812-CPR-GA5018 SC902 – 20210105 www.nullifire.com/SC902/	
EN 13381-8 2013 ETA 20/1216 EAD 350402-00-1106 SC902 Palosuojamaali kantaville teräsrakenteille	
Perusominaisuudet	Suoritustaso
Turvallisuus palotilanteessa	
Palokäyttäytyminen	Luokka B-s2, d0 (ilman pintamaalia) Luokka C-s2, d0 (pintamaalilla)
Palonkestävyys	R120 asti Palonkestävyys ja käyttöalue standardin EN13051-2 mukaisesti Katso ETA 20/1216 kohta 3.2 - Liite A
Hygienia, terveys ja ympäristö	
Vaaralliset aineet	Ei sisällä vaarallisia aineita Katso ETA 20/1216 kohta 3.3
Energiatehokkuus ja lämpöominaisuudet	
Kestävyys ja huollettavuus	Yhteensopivat pohjamaalit: 2-K epoksi pohjamaalit. Soveltuu myös suoraan hiekkapuhalletulle SA2.5 teräspinnalle, sinkatulle teräspinnalle, teräsharjatulle ruosteiselle pinnalle.
	Olosuhteet Z1, Z2, Y (pintamaalilla tai ilman) Ulkoinen kunto X (hyväksytyllä pintamaalilla)
	Yhteensopiva useiden pintamaalien kanssa. Katso ETA 20/1216 kohta 3.4