

HD-Filler

MA752 - HD-Filler

11-04-2025 / V 1

Beskrivelse

HD FILLER er en specialdesignet blanding af ren kvarts og kiselsand. HD FILLER har en off-white farve og gode blandeegenskaber. Takket være kornstørrelsesfordelingen har denne filler en meget lav bundfældningshastighed og bidrager til et optimeret flow, når den blandes med MMA-plast.

Funktioner og fordele

- Godt flow, når det bruges med MMA-plaster
- Let at indarbejde og blande

Holdbarhed

Flere år i uåbnet emballage.

Opbevaring

Opbevares på et svalt og tørt sted og i lukket originalemballage.

Beskyt mod vejr og indtrængende fugt og forurenende stoffer.

Teknisk information

Blandingsforhold		Standard blandingsforhold: 1 del plast : 2,5 dele HD Filler.
		Se det separate systemdatablad for det valgte system for mere detaljerede oplysninger.
Teknisk information om hærdet produkt		
CE-mærket		CE i henhold til EN 13813 eller EN 1504-2 (når den bruges som en del af et komplet system)
Påføringsbetingelser		

Forberedelse af underlaget

Se TDS for det produkt, som HD Filler skal blandes med, for detaljerede oplysninger.

Blanding

Tilsæt den korrekte mængde filler til basisplasten, efter at Flowfast 404 Accelerator (hvis brugt) og Catalyst (C2) / Perkadox er tilsat. Bland med langsomtgående blasnder og piskeris, og sørg for ikke at trække luft ind.

Påføring

Se TDS for det produkt, som HD Filler skal blandes med, for detaljerede oplysninger.

Dækningsgrad

Forbruget afhænger af lagtykkelsen og den plast, som filleren anvendes i.

Teknisk datablad

HD-Filler

Se TDS for det produkt, som HD Filler skal blandes med, for detaljerede oplysninger.

Garanti

Tremco CPG Denmark A/S garanterer, at alle varer er fri for defekter og vil erstatte materialer, der viser sig at være defekte, men garanterer ikke farveægthed. Tremco CPG Denmark A/S mener, at de oplysninger og anbefalinger, der gives i denne publikation, er nøjagtige og pålidelige.

Teknisk service

Kontakt Tremco CPG Denmark A/S