

## Flowcrete Spot Remover

### AN601 - Flowcrete Spot Remover

29-04-2025 / V 1

#### Beskrivning

Flowcrete Spot Remover är ett specialutvecklat rengöringsmedel för effektiv borttagning av skomärken och gummirester från truckar och fordon på industrigolv. Produkten är även lämplig för avlägsning av klisterrester, i sporthallar.



#### Funktioner och Fördelar

- Tar bort truckspår och skomärken
- Används i kallt vatten
- Tar effektivt bort handbollsklister på sportgolv

#### Användningsområde

Produkten kan användas på flera typer av golv som är lösningsmedelsbeständiga, såsom betong, epoxy, polyuretan, akryl, magnesit och klinker. Får ej användas på asfalt eller asfaltbelagda ytor.

Flowcrete Spot Remover är ett specialmedel som effektivt avlägsnar märken från skosulor och gummirester från truckar och fordon på industrigolv.

Produkten kan även användas för att ta bort klisterrester, exempelvis i idrottshallar.

Med sin höga rengöringseffekt kan Flowcrete Spot Remover användas för att rengöra alla typer av industri- och lagergolv.

OBS! Utför alltid ett mindre test för att kontrollera golvets tålighet och säkerställa att produkten inte skadar ytan.

#### Förpackning

Produkten är ett enkomponentsmaterial som levereras i 5 liters plastdunkar.

#### Hållbarhetstid

36 månader från tillverkningsdatum (på förpackningen) vid förvaring i öppnad originalförpackning.

#### Förvaring

Förvaras svalt och torrt och i originalförpackningen. Den optimala förvaringstemperaturen är från + 1 till + 40 °C. Skydda mot väder och fukt/föroreningar.

#### pH-värde:

Koncentrat, ca 6 Brukslösning, ca 7

Tekniskt datablad

## Flowcrete Spot Remover

### Tekniska egenskaper

Spädning

För mopp, maskin eller sprayflaska  
med EPDM-packning:

Späd med kallt vatten 1:1, 1:2 eller 1:10.

### Applicering

Använd Flowcrete Spot Remover (outspädd eller utspädd med vatten i förhållandet 1:1 till 1:2) med lämplig spray- eller sprututrustning utrustad med skummunstycke. Applicera lösningen på golvet och låt den verka i cirka 10 minuter.

För normal nedsmutsning av golv eller vid applicering på begränsade områden kan Flowcrete Spot Remover-lösningen avlägsnas med en traditionell skurmaskin. Vid kraftig nedsmutsning av golvet eller om produkten har applicerats över ett större område, bör golvet rengöras grundligt med maskin. Tvättvattnet ska sugas upp med en våtdammsugare och därefter ska golvet sköljas noggrant med rent vatten. Sköljvattnet sugas sedan upp med en våtdammsugare.

### Åtgång

Borttagning av gummifläckar: 50–100 ml/m<sup>2</sup>

### Garanti

Tremco CPG Sweden AB garanterar att alla varor är fria från defekter och kommer att ersätta material som visar sig vara defekta men lämnar ingen garanti för kulörbeständigheten. Tremco CPG Sweden AB anser att den information och de rekommendationer som ges i denna skrift är korrekta och tillförlitliga.

### Hälso- och säkerhetsföreskrifter

Ej konsumentprodukt!

### Teknisk support

Kontakta Tremco CPG Sweden AB

Tekniskt datablad

## Flowcrete Spot Remover

### Applicering



1.