

Flowcrete Wax & Polish Remover

AN602 - Flowcrete Wax & Polish Remover

29-04-2025 / V 1

Beskrivelse

En rask og svært effektiv polishfjerner som løser opp tykke lag eller gammel polish, som tradisjonelle polishfjernere ikke klarer.



Teknisk datablad

- Hurtigvirkende
- Lavtskummende
- Brukes i kaldt vann

Bruksområde

Kan brukes på alle alkali- og vannbestandige gulv, som epoxy-, polyuretan- og akrylgulv. OBS! Utfør alltid en liten test for å kontrollere og sikre gulvets bestandighet.

Emballasje

Produktet er et enkomponentmateriale som leveres i 10-liters plastdunker.

Holdbarhet

36 måneder fra produksjonsdatoen (på emballasjen) ved oppbevaring i uåpnet originalemballasje.

Oppbevaring

Oppbevares på et kjølig, tørt sted og i originalemballasjen. Optimal lagringstemperatur er fra + 1 til + 40 °C. Beskyttes mot vær og vind og fuktighet/forurensning.

pH-verdi:

Konsentrat, ca. 9,5 Bruksløsning, ca 9

Teknisk informasjon

Fortynning	Grunnleggende rengjøring av forseglede eller mikrobekyttede overflater:	1-3 liter til 8 liter kaldt vann.
------------	---	-----------------------------------

Påføring

Påfør løsningen jevnt over gulvflaten, og la den virke i 5-10 minutter. Skrubd deretter overflaten grundig, og tilsett varmt vann fra

Teknisk datablad

Flowcrete Wax & Polish Remover

maskinens vanntank om nødvendig. Sug opp vaskevannet og skyll grundig med rent vann. Til slutt fjerner du eventuelt gjenværende vann grundig med en våtsuger.

Denne prosedyren kan også utføres manuelt med mopp og skrubbekost.

Forbruk

Grunnrengjøring: 90 ml/m²

Garanti

Tremco CPG Norway AS garanterer at alle varer er fri for defekter og vil erstatte materialer som viser seg å være defekte, men gir ingen garanti med hensyn til fargeekthet. Tremco CPG Norway AS mener at informasjonen og anbefalingene i denne publikasjonen er nøyaktige og pålitelige.

Teknisk service

Kontakt Tremco CPG Norway AS