

	Chemische bestendigheid	Slijtvastheid	Eenvoudig te reinigen	Zelfnivellerend	Aangebracht met troffel	Roller- of spuitapplicatie	Decoratieve afwerking	Antimicrobiële technologie	Antislip	Glansgraad	Temperatuurbestendigheid	Beloopbaar	Volledig belastbaar	ESD-geleidend vloersysteem	Snelle uithardend	Coatingtechnologie	UV-bestendig en kleurvast	Flexibel systeem	Emissiearm	Laagdikte
Flowcoat Rapide BC		•				•	•		•	glans	+60°C	2	6		•	PA	•		•	2.5 - 3
Flowcoat Rapide BC UNI		•				•			•	glans	+60°C	3	24		•	PA	•		•	2.5 - 3
Flowcoat Rapide Terroso		•				•	•		•	glans	+60°C	2	6		•	PA	•		•	1.5 - 2
Flowcoat Rapide BC Matt		•				•	•		•	mat	+60°C	24	48			PA	•			2.5 - 3
Flowcoat Rapide BC UNI Matt		•				•			•	mat	+60°C	24	48			PA	•			2.5 - 3
Flowcoat Rapide Terroso Matt		•				•	•		•	mat	+60°C	24	48			PA	•			1.5 - 2
Flowfast BC	•	•				•	•		•	satijn	+70°C	1	3		•	MMA				4-6
Flowfast BC UNI	•	•				•	•		•	satijn	+70°C	1	3		•	MMA				4-6
Flowfresh ESD SL	•	•	•			•	•	•	•	mat	+70°C	24	48	•		PUC				2-3
Flowfresh ESD SR UV	•	•	•			•	•	•	•	glans	+70°C	3	24	•	•	PUC	•			3-4
Flowfresh HF	•	•	•		•		•	•	•	mat	+120°C	24	48			PUC				6-9
Flowfresh HF Quick	•	•	•		•		•	•	•	mat	+120°C	5	12		•	PUC				6-9
Flowfresh MF	•	•	•	•			•	•	•	mat	+80°C	24	48			PUC				4-6
Flowfresh MF Quick	•	•	•	•			•	•	•	mat	+80°C	5	12		•	PUC				4-6
Flowfresh RT	•	•	•		•		•	•	•	mat	+120°C	24	48			PUC				6-9
Flowfresh RT Quick	•	•	•		•		•	•	•	mat	+120°C	5	12		•	PUC				6-9
Flowfresh SL	•	•	•	•			•	•	•	mat	+60°C	12	48			PUC				2

	Chemische bestendigheid	Slijtvastheid	Eenvoudig te reinigen	Zelfnivellerend	Aangebracht met troffel	Roller- of spuitapplicatie	Decoratieve afwerking	Antimicrobiële technologie	Antislip	Glansgraad	Temperatuurbestendigheid	Beloopbaar	Volledig belastbaar	ESD-geleidend vloersysteem	Snelle uithardend	Coatingtechnologie	UV-bestendig en kleurvast	Flexibel systeem	Emissiearm	Laagdikte
Flowfresh SL Quick	•	•	•	•			•	•	•	mat	+60°C	5	12		•	PUC				2
Flowfresh SR-12	•	•	•	•			•	•	•	mat	+120°C	24	48			PUC				4- 11
Flowfresh SR-20	•	•	•	•			•	•	•	mat	+120°C	24	48			PUC				4-11
Flowfresh SR-24	•	•	•	•			•	•	•	mat	+120°C	24	48			PUC				4-11
Flowfresh SR-12 Quick	•	•	•	•			•	•	•	mat	+120°C	5	12		•	PUC				4- 11
Flowfresh SR-20 Quick	•	•	•	•			•	•	•	mat	+120°C	5	12		•	PUC				4-11
Flowfresh SR-24 Quick	•	•	•	•			•	•	•	mat	+120°C	5	12		•	PUC				4-11
Flowfresh SRQ	•	•	•	•			•	•	•	mat	+60°C	24	48			PUC				5-6
Flowfresh SRQ UV	•	•	•	•			•	•	•	glans	+60°C	2	6		•	PUC	•			5-6