

SIKKERHEDSDATABLAD

Ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) artikel 31, bilag II med ændringer ved Kommissionens Forordning (EU) 2020/878

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn: Deckshield PU Membrane Part B

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Identificerede anvendelser: Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.

Anvendelser som frarådes: Ikke til forbrugerbrug. Kun til industriel brug.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Oplysninger om producenten/importøren/leverandøren/distributøren

Tremco CPG Poland Sp. z o.o.
Ul. Marywilka 34
03-228 Warszawa
Poland

Telefon: +48 228798907
Fax: +48 228798918

Kontaktperson: ehs.uk@flowcrete.com, www.flowcrete.com.pl

National leverandør

Tremco CPG Sweden AB
Polhemsplatsen 5
411 03 Göteborg
Sweden

Telefon: +46 31570010
Fax: +46 31572007

Kontaktperson: www.tremcocpg.eu, info-se@tremcocpg.com

1.4 Nødtelefon: Giftlinjen (24h) T: +45 8212 1212

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Produktet er klassificeret i henhold til gældende lovgivning.

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer.

Sundhedsmæssige Farer

Akut toxicitet (Indånding - støv og tåge) Kategori 4 H332: Farlig ved indånding.

Hudirritation Kategori 2 H315: Forårsager hudirritation.

Deckshield PU Membrane Part B

Øjenirritation	Kategori 2	H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
Medfører overfølsomhed i huden	Kategori 1	H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sensibilisator for vejtrækningssystemet	Kategori 1	H334: Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Kræftfremkaldende egenskaber	Kategori 2	H351: Mistænkt for at fremkalde kræft.
Specifik Organtoksicitet - Enkelt Eksponering	Kategori 3	H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
Specifik Organtoksicitet - Gentagne Eksponeringer	Kategori 2	H373: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

2.2 Mærkningselementer



Signalord:

Fare

Fareerklæringer:

H315: Forårsager hudirritation.
H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332: Farlig ved indånding.
H334: Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
H351: Mistænkt for at fremkalde kræft.
H373: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

Erklæring om Forebyggelse

Forebyggelse:

P260: Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P280: Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse

Nødhjælp:

P302+P352: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P304+P340: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P308+P313: VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

Farebestemmende komponent(er) for etikettering:

Indeholder
diphenylmethan-diisocyanat, isomerer og homologer
diphenylmethan-2,4'-diisocyanat
diphenylmethan-4,4'-diisocyanat
diphenylmethan-2,2'-diisocyanat

Deckshield PU Membrane Part B

Supplerende oplysninger

Fra og med den 24. august, 2023 kræves en tilstrækkelig træning før industriel eller fagmæssig anvendelse.

EUH204: Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion.

2.3 Andre farer

PBT/vPvB data

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Hormonforstyrrende egenskaber-Toksicitet

Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Hormonforstyrrende egenskaber-Økotoksicitet

Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Kemisk betegnelse	Koncentration	CAS-nr.	EF-nummer	REACH registreringsnummer	M-faktorer:	Bemærkninger
diphenylmethan-diisocyanat, isomerer og homologer	50 - <100%	9016-87-9	247-714-0	Ingen oplysninger.	Ingen oplysninger.	#
diphenylmethan-2,4'-diisocyanat	10 - <20%	5873-54-1	227-534-9	Ingen oplysninger.	Ingen oplysninger.	#
diphenylmethan-4,4'-diisocyanat	10 - <20%	101-68-8	202-966-0	Ingen oplysninger.	Ingen oplysninger.	#
diphenylmethan-2,2'-diisocyanat	0,1 - <1%	2536-05-2	219-799-4	Ingen oplysninger.	Ingen oplysninger.	

* Alle koncentrationer er beregnet i procent af vægten, medmindre bestanddelen er en gas.

Gaskoncentrationer beregnes i procent af rumfanget.

Der findes grænseværdier for dette stof.

Dette stof er anført som SVHC.

Deckshield PU Membrane Part B

Klassificering

Kemisk betegnelse	Klassificering	Bemærkning
diphenylmethan-diisocyanat, isomerer og homologer	Klassificering: Eye Irrit.: 2: H319; Skin Irrit.: 2: H315; Acute Tox.: 4: H332; STOT SE: 3: H335; STOT RE: 2: H373; Carc.: 2: H351; Skin Sens.: 1: H317	Ingen.
diphenylmethan-2,4'-diisocyanat	Klassificering: Skin Sens.: 1; Carc.: 2: H351; Acute Tox.: 4: H332; STOT RE: 2: H373; Eye Irrit.: 2: H319; STOT SE: 3: H335; Skin Irrit.: 2: H315; Skin Sens.: 1: H317; Resp. Sens.: 1: H334 Specifik koncentrationsgrænse: Øjenirritation Kategori 2, ≥ 5 %; Hudirritation Kategori 2, ≥ 5 %; Medfører overfølsomhed i luftvejen Kategori 1, $\geq 0,1$ %; Specifik organotoksicitet - enkelt eksponering Kategori 3, ≥ 5 %; Akut toksicitet, oral: LD 50: > 2.000 mg/kg Akut toksicitet, indånding: LC 50: 387,46 mg/m ³	Bemærkning 2, Bemærkning C
diphenylmethan-4,4'-diisocyanat	Klassificering: Skin Sens.: 1; Carc.: 2: H351; Acute Tox.: 4: H332; STOT RE: 2: H373; Eye Irrit.: 2: H319; STOT SE: 3: H335; Skin Irrit.: 2: H315; Resp. Sens.: 1: H334; Skin Sens.: 1: H317 Specifik koncentrationsgrænse: Øjenirritation Kategori 2, ≥ 5 %; Hudirritation Kategori 2, ≥ 5 %; Medfører overfølsomhed i luftvejen Kategori 1, $\geq 0,1$ %; Specifik organotoksicitet - enkelt eksponering Kategori 3, ≥ 5 %; Akut toksicitet, oral: LD 50: > 31.600 mg/kg Akut toksicitet, indånding: LC 50: 367,95 mg/m ³	Bemærkning 2, Bemærkning C
diphenylmethan-2,2'-diisocyanat	Klassificering: Skin Sens.: 1; Carc.: 2: H351; STOT RE: 2: H373; Eye Irrit.: 2: H319; STOT SE: 3: H335; Skin Irrit.: 2: H315; Resp. Sens.: 1: H334; Skin Sens.: 1: H317; Acute Tox.: 4: H332; Skin Sens.: 1 Specifik koncentrationsgrænse: Øjenirritation Kategori 2, ≥ 5 %; Hudirritation Kategori 2, ≥ 5 %; Medfører overfølsomhed i luftvejen Kategori 1, $\geq 0,1$ %; Specifik organotoksicitet - enkelt eksponering Kategori 3, ≥ 5 %; Akut toksicitet, oral: LD 50: 5.000 mg/kg Akut toksicitet, indånding: LC 50: 527 mg/m ³ Akut toksicitet, dermal: LD 50: > 9.400 mg/kg	Bemærkning 2, Bemærkning C

CLP: Forordning nr. 1272/2008

Den fulde ordlyd af alle H-sætninger findes under punkt 16.

Deckshield PU Membrane Part B

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle oplysninger:	Forlad det farlige område. Frisk luft og hvile. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
Indånding:	Frisk luft, varme og ro, helst i behagelig halvsiddende stilling. Anbring bevidstløs tilskadekommen i aflåst siddeleje og sørg for, at fri vejtrækning ikke forhindres.
Hudkontakt:	Fjern straks forurenet tøj og sko og vask huden med sæbe og store mængder vand. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. Søg læge ved tegn på symptomer.
Øjenkontakt:	VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Indtagelse:	FREMKALD IKKE OPKASTNING. Søg straks læge. Skyl efter indtagelse munden grundigt med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed). Giv intet at drikke, hvis personen er bevidstløs.
Personlige værnemidler for førstehjælpere:	ADVARSEL! Førstehjælpere skal være opmærksomme på egen risiko., Sædvanlig førstehjælp, ro, varme og frisk luft.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer:	Kan forårsage hud- og øjenirritation. Høje koncentrationer af dampe kan forårsage døsighed og irritation.
Fare:	Symptomerne kan optræde forsinket. Personer, som allerede er overfølsomme for diisocyanater, kan udvikle allergiske reaktioner ved brug af produktet.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling:	Behandling af symptomerne (dekontaminering, kontrol af vitale funktioner). Ingen specifik modgift kendt. For at forhindre lungeødem: kortikosteroidholdig afmålt dosis inhalation.
--------------------	--

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler:	Brandslukningsmiddel vælges under hensyntagen til evt. andre kemikalier. Sluk med alkoholresistent skum, kulsyre eller pulver.
--------------------------------	--

Deckshield PU Membrane Part B

Uegnede slukningsmidler:

Hvis andre slukningsmidler ikke er tilgængelige, kan der bruges vand; dog kun i store mængder. Vand kan reagere voldsomt med varmt isocyanat.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:

Materialet reagerer med vand. De fleste skumtyper reagerer med materialet og udløser ætsende/giftige gasser. Trykbeholder kan eksplodere hvis den eksponeres for varme eller ild. Ved brand dannes giftige gasser. Kuloxid. Kuldioxid. Nitrogenoxider. Organiske forbindelser. Cyanbrinte (blåsyre).

5.3 Anvisninger for brandmandskab**Særlige forholdsregler ved brandbekæmpelse:**

Opvarmning øger volumen og tryk kraftigt. Fare for at beholderen sprænger. Anvend vand til afkøling af beholdere.

Særlige beskyttelsesmidler for brandmandskab:

Ved brand skal der anvendes uafhængigt, luftforsynet åndedrætsværn og heldragt. EN 469 giver et grundlæggende beskyttelsesniveau for hændelser med kemikalier.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer:**

Hold uvedkommende borte fra fareområdet. Brug personlige værnemidler. Berør ikke beskadigede beholdere og spildt materiale uden at være iført egnet beskyttelsesdragt. Der skal være effektiv ventilation. For yderligere information henvises til punkt 8.2.

6.1.1 For ikke-indsatspersonel:

FJERN alle antændelseskilder (ingen røg, gnister eller åben ild umiddelbart i nærheden). Må ikke udledes til afløb, kloakker eller vandløb.

6.1.2 For indsatspersonel:

For yderligere information henvises til punkt 8.2.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Under hærkning dannes kuldioxid (CO₂) ved en reaktion med atmosfærisk luftfugtighed.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:

Opsaml og bortskaf spild som angivet i punkt 13.1. Der skal være effektiv ventilation. Efter rengøring skylles rester bort med vand.

6.4 Henvisning til andre punkter:

Følg forholdsreglerne nævnt i dette sikkerhedsdatablad. For yderligere information henvises til punkt 8.2 og 13.1.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**7.1 Forholdsregler for sikker håndtering****Tekniske forholdsregler:**

For yderligere information henvises til punkt 8.2.

Deckshield PU Membrane Part B

- Punkt/Rum ventilation:** Produktet må kun anvendes under tilstrækkelig ventilation.
- Håndtering:** Undgå kontakt med hud og øjne. Emballagen skal behandles og åbnes med forsigtighed. Undgå indånding af dampe og sprøjtetåger og kontakt med hud og øjne. Helderdragt skal anvendes ved håndtering af dette produkt. Følg forholdsreglerne nævnt i dette sikkerhedsdatablad.
- Forholdsregler til undgåelse af kontakt:** Undgå kontakt med åben ild og varmekilder; må ikke udsættes for direkte sollys

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

- Sikre opbevaringsbetingelser:** Opbevares i tætlukket originalemballage og på et godt ventileret sted. Opbevares i tætlukket originalemballage ved temperaturer mellem 10°C og 30°C. Overhold officielle regler for opbevaring af emballager med trykbeholdere.
- Sikre emballagematerialer:** Egnede materialer: Må kun opbevares i den originale emballage. Uegnede materialer: Må kun opbevares i den originale emballage.

7.3 Særlige anvendelser:

Ingen oplysninger.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier for Erhvervsmæssig Eksponering

Kemisk betegnelse	Type	Påvirkningsform	Grænseværdier for Eksponering		Kilde
diphenylmethan-4,4'-diisocyanat	STEL	som NCO		12 ug/m3	EU HCA1 (03 2024)
	TWA	som NCO		10 ug/m3	EU HCA1 (03 2024)
	TWA	som NCO		6 ug/m3	EU HCA1 (03 2024)
	STEL 15 minutter		0,01 ppm	0,1 mg/m3	GV (DK) (03 2024)
	STEL	som NCO		20 ug/m3	EU HCA1 (03 2024)
	GV		0,005 ppm	0,05 mg/m3	GV (DK) (03 2008)

Der henvises til den seneste udgave af den tilhørende kildetekst og man bedes konsultere en industriel hygiejniker eller lignende fagperson for yderligere information.

Biologiske Grænseværdier

Der er ikke angivet biologiske eksponeringsgrænser for indholdsstoffet/indholdsstofferne.

DNEL-værdier

Bemærkninger: DNEL-værdier

Kritisk komponent	Type	Eksponeringsvej	Sundhedsfarer	Bemærkninger
      				

Deckshield PU Membrane Part B

diphenylmethan-2,4'-diisocyanat	Arbejdstagere	Indånding	Lokal, langvarig; 0,05 mg/m ³	luftvejsirritation
	Almindelig befolkning	Indånding	Lokal, kortvarig; 0,05 mg/m ³	luftvejsirritation
	Arbejdstagere	Indånding	Lokal, kortvarig; 0,1 mg/m ³	luftvejsirritation
	Almindelig befolkning	Indånding	Lokal, langvarig; 0,025 mg/m ³	luftvejsirritation
	Almindelig befolkning	Øjne	Lokal effekt;	Mellembfare (ingen tærskel afledt)
	Arbejdstagere	Øjne	Lokal effekt;	Mellembfare (ingen tærskel afledt)
diphenylmethan-4,4'-diisocyanat	Almindelig befolkning	Øjne	Lokal effekt;	Mellembfare (ingen tærskel afledt)
	Arbejdstagere	Øjne	Lokal effekt;	Mellembfare (ingen tærskel afledt)
	Arbejdstagere	Indånding	Lokal, langvarig; 0,05 mg/m ³	luftvejsirritation
	Arbejdstagere	Indånding	Lokal, kortvarig; 0,1 mg/m ³	luftvejsirritation
	Almindelig befolkning	Indånding	Lokal, kortvarig; 0,05 mg/m ³	luftvejsirritation
	Almindelig befolkning	Indånding	Lokal, langvarig; 0,025 mg/m ³	luftvejsirritation
diphenylmethan-2,2'-diisocyanat	Almindelig befolkning	Indånding	Lokal, langvarig; 0,025 mg/m ³	luftvejsirritation
	Arbejdstagere	Indånding	Lokal, kortvarig; 0,1 mg/m ³	luftvejsirritation
	Almindelig befolkning	Indånding	Lokal, kortvarig; 0,05 mg/m ³	luftvejsirritation
	Arbejdstagere	Indånding	Lokal, langvarig; 0,05 mg/m ³	luftvejsirritation
	Arbejdstagere	Øjne	Lokal effekt;	Mellembfare (ingen tærskel afledt)
	Almindelig befolkning	Øjne	Lokal effekt;	Mellembfare (ingen tærskel afledt)

PNEC-værdier

Bemærkninger: PNEC-værdier

Kritisk komponent	Delmiljø	PNEC-værdier	Bemærkninger
diphenylmethan-2,4'-diisocyanat	Bundfald (ferskvand)	11,7 mg/kg	
	Bundfald (havvand)	1,17 mg/kg	
	Akvatisk (ferskvand)	3,7 µg/l	
	Jord	2,33 mg/kg	Jord
	Akvatisk (havvand)	0,37 µg/l	
diphenylmethan-4,4'-diisocyanat	Jord	2,33 mg/kg	Jord
	Akvatisk (havvand)	0,37 µg/l	
	Akvatisk (ferskvand)	3,7 µg/l	
	Bundfald (havvand)	1,17 mg/kg	
	Bundfald (ferskvand)	11,7 mg/kg	
diphenylmethan-2,2'-diisocyanat	Jord	1 mg/kg	
	Akvatisk (havvand)	0,1 mg/l	
	Akvatisk (ferskvand)	1 mg/l	
	Rensningsanlæg	1 mg/l	

8.2 Eksponeringskontrol

Passende Tekniske

Sikkerhedsforanstaltninger:

Følg anvisningerne for god kemikaliehygiejne.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler (PSU)



Deckshield PU Membrane Part B

Beskyttelse af øjne/ansigt:	Bær egnede beskyttelsesbriller testet efter EN 166.
Beskyttelse af Hænder:	Supplerende oplysninger: Handsker skal udskiftes regelmæssigt, og hvis der er tegn på beskadigelse af handskematerialet. Bær egnede handsker, der er afprøvet i henhold til EN374. Materiale: Polyethylen med høj densitet (<= 30 min). Materiale: Butylgummi. Hanske tykkelse: 0,7 mm Materiale: Nitrilgummi. Hanske tykkelse: 0,4 mm
Beskyttelse af hud og krop:	Bær passende arbejdsbeklædning testet i henhold til EN ISO 13688.
Beskyttelse af åndedrætsorganer:	Brug åndedrætsværn i tilfælde af utilstrækkelig ventilation. Det anbefales at bruge åndedrætsværn med kombinationsfilter, type A2/P2.
Hygiejniske foranstaltninger:	Sørg for god personlig hygiejne. Vask hænder før der spises, drikkes og/eller ryges samt efter endt arbejde. Vask rutinemæssigt arbejdstøj for at få fjernet forurenende stoffer. Kassér forurenede fodtøj, som ikke kan renses. Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spisning, rygning og toiletbesøg.
Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:	Undgå udledning til miljøet.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

Form:	flydende
Form:	flydende
Farve:	Brun
Lugt:	Jordet
Lugtgrænse, lugttærskel:	Ingen oplysninger.
Frysepunkt:	-42 °C
Kogepunkt:	Ingen oplysninger.
Brandfarlighed:	Ingen oplysninger.
Øvre/nedre antændelsesgrænse eller eksplosionsgrænser	
Eksplosionsgrænse - øvre:	Ingen oplysninger.
Eksplosionsgrænse - nedre:	Ingen oplysninger.

Deckshield PU Membrane Part B

Flammepunkt:	220 °C
Selvantændelsestemperatur:	Ingen oplysninger.
Nedbrydningstemperatur:	Ingen oplysninger.
pH-værdi:	Ingen oplysninger.

Viskositet

Dynamisk viskositet:	84,4 mPa.s
Kinematisk viskositet:	Ingen oplysninger.
Gennemstrømningstid:	Ingen oplysninger.

Opløselighed

Opløselighed i vand:	ublandbar
Opløselighed (anden):	Ingen oplysninger.
Opløsningshastighed:	Ingen oplysninger.

Fordelingskoefficient (n-octanol/vand):

Ingen oplysninger.

Dispersionsstabilitet:

Ingen oplysninger.

Damptryk:

19 HPa(20 °C)

Relativ massefylde:

Ingen oplysninger.

Massefylde:

 1,228 g/cm³
Vægtfylde:

Ingen oplysninger.

Relativ dampvægtfylde:

Ingen oplysninger.

9.2 Andre oplysninger
Selvantænding:

> 500 °C

VOC-indhold, indhold af flygtige, organiske forbindelser:

 0 g/l
 2004/42/CE & UK SI 2012/1715/IIA(j)(500)

 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV
 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner
 (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening), BILAG
 II Liste over forurenende stoffer
 0 %
 Metode: matematisk

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1 Reaktivitet:

Ingen oplysninger.

Deckshield PU Membrane Part B

-
- | | |
|--|---|
| 10.2 Kemisk stabilitet: | Materialet er stabilt under normale betingelser. |
| 10.3 Risiko for farlige reaktioner: | Produktet reagerer med vand under kraftig varmeudvikling. |
| 10.4 Forhold, der skal undgås: | Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Rystelser og fysisk skade. |
| 10.5 Materialer, der skal undgås: | Vand, damp, vandige blandinger. Undgå kontakt med oxidations- og reduktionsmidler. |
| 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter: | For yderligere information henvises til punkt 5.2. |

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akut toksicitet (angiv alle eksponeringsveje, som anses for at være mulige)****Indtagelse****Produkt:** Ikke klassificeret for akut toksicitet ud fra tilgængelige data.**Bestanddele:**

diphenylmethan-2,4'-diisocyanat	LD 50, > 2.000 mg/kg, Bevisvægt. LD 50, > 5.000 mg/kg, Bevisvægt.
diphenylmethan-4,4'-diisocyanat	LD 50, Rotte, Kvindelig, Mandlig, > 31.600 mg/kg, 4 = kan ikke tildeles, Anden
diphenylmethan-2,2'-diisocyanat	LD 50, Rotte, 5.000 mg/kg, 1 = pålidelig uden begrænsninger, Vigtigste undersøgelse

Hudkontakt**Produkt:** Ikke klassificeret for akut toksicitet ud fra tilgængelige data.

Deckshield PU Membrane Part B

Bestanddele:

diphenylmethan-2,2'-diisocyanat	LD 50, Kanin, > 9.400 mg/kg, 2 = pålidelig med begrænsninger, Analogisering baseret på gruppering af substanser (kategoritilgang), nøglestudie
---------------------------------	--

Indånding

Produkt:	Akut Toksicitet Estimat af blandingen, 0,37 mg/l, Støv og tåge
-----------------	--

Bestanddele:

diphenylmethan-2,4'-diisocyanat	LC 50, Rotte, 387,46 mg/m ³ , Aerosol, Ja, 1 = pålidelig uden begrænsninger, Aerosol, Vigtigste undersøgelse
---------------------------------	---

diphenylmethan-4,4'-diisocyanat	LC 50, Rotte, 4 h, 367,95 mg/m ³ , Aerosol, Ja, 1 = pålidelig uden begrænsninger, Aerosol, Vigtigste undersøgelse
---------------------------------	--

diphenylmethan-2,2'-diisocyanat	LC 50, Rotte, 4 h, 527 mg/m ³ , Aerosol, Ja, 1 = pålidelig uden begrænsninger, Aerosol
---------------------------------	---

Toksicitet ved gentagen dosering

Produkt:	Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.
-----------------	--

Bestanddele:

diphenylmethan-2,2'-diisocyanat	LOAEL (Lowest observed adverse effect level) Rotte, Kvindelig, Mandlig, Indånding, 1 - 2 yr, 1 mg/m ³ , Indånding Analogisering baseret på gruppering af substanser (kategoritilgang), nøglestudie
---------------------------------	---

Ætsning og Irritation for Huden

Produkt:	Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.
-----------------	--

Bestanddele:

diphenylmethan-2,4'-diisocyanat	Mildt irriterende, in vivo, Read-across baseret på gruppering af stoffer (kategoritilgang), vægt af evidens
---------------------------------	---

Deckshield PU Membrane Part B

diphenylmethan-4,4'-
diisocyanatKategori 2, in vivo, Kanin, 24 - 72 h, Eksperimentelt resultat,
hovedstudie**Alvorlig Skade/Irritation for Øjne****Produkt:** Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.**Bestanddele:**diphenylmethan-2,4'-
diisocyanat

Svagt irriterende., in vivo

diphenylmethan-4,4'-
diisocyanat

Kategori 2, in vivo, Kanin, 24 - 72 h

Luftvejs Eller Hud Sensibilisering**Produkt:** Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.**Bestanddele:**diphenylmethan-2,4'-
diisocyanat

Hudsensibilisering:, in vivo, Kategori 1

diphenylmethan-4,4'-
diisocyanat

Hudsensibilisering:, in vivo, Marsvin, Kategori 1

diphenylmethan-2,2'-
diisocyanat

Hudsensibilisering:, in vivo, Mus, Sensibiliserende

Kræftfremkaldende egenskaber**Produkt:** Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.**Kimcellemutagenicitet**

Deckshield PU Membrane Part B

In vitro

Produkt: Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.

In vivo

Produkt: Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.

Reproduktionstoksicitet

Produkt: Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.

Specifik Organtoksicitet - Enkelt Eksponering

Produkt: Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.

Specifik Organtoksicitet - Gentagne Eksponeringer

Produkt: Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.

Inhaleringsfare

Produkt: Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.

11.2 Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Produkt: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.;

Andre oplysninger

Deckshield PU Membrane Part B

Produkt: Ingen oplysninger.

PUNKT 12: Miljøoplysninger**12.1 Toksicitet:****Akutte farer for vandmiljøet:****Fisk**

Produkt: Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.

Bestanddele:

diphenylmethan-4,4'-diisocyanat LC 50, Danio rerio, 96 h, > 100 mg/lhalvstatisk
diphenylmethan-2,2'-diisocyanat LL 100, 96 h, > 100 mg/l
LL 50, 96 h, > 100 mg/l
LL 0, 96 h, >= 100 mg/l

Hvirvelløse Vandorganismer

Produkt: Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.

Bestanddele:

diphenylmethan-4,4'-diisocyanat EC50, Daphnia magna, 48 h, > 100 mg/lhalvstatisk, Eksperimentelt resultat, Støttende undersøgelse

Giftighed for vandplanter

Produkt: Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.

Giftighed overfor mikroorganismer

Produkt: Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.

Kroniske farer for vandmiljøet:**Fisk**

Produkt: Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.

Hvirvelløse Vandorganismer

Produkt: Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.

Bestanddele:

diphenylmethan-2,4'-diisocyanat NOEC, >= 10 mg/l, Analogisering baseret på gruppering af stoffer (kategorimetode) Analogisering baseret på gruppering af substanser (kategoritilgang), nøglestudie
diphenylmethan-4,4'-diisocyanat NOEC, >= 10 mg/l, Analogisering baseret på gruppering af stoffer (kategorimetode) Analogisering baseret på gruppering af substanser (kategoritilgang), nøglestudie

Deckshield PU Membrane Part B

Giftighed overfor mikroorganismer**Produkt:** Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.**12.2 Persistens og nedbrydelighed****Biologisk nedbrydning****Produkt:** Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.**Bestanddele:**

diphenylmethan-4,4'-diisocyanat	> 0 %, 28 d, Opdaget i vand. Eksperimentelt resultat, hovedstudie
diphenylmethan-2,2'-diisocyanat	> 0 %, 28 d, Opdaget i vand. Read-across baseret på gruppering af stoffer (kategoritilgang), vægt af evidens
	> 0 %, 28 d, Opdaget i vand. Read-across baseret på gruppering af stoffer (kategoritilgang), vægt af evidens
	1 %, 28 d, Opdaget i vand. Read-across baseret på gruppering af stoffer (kategoritilgang), vægt af evidens

12.3 Bioakkumuleringspotentiale**Biokoncentrationsfaktor (BKF)****Produkt:** Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.**Bestanddele:**

diphenylmethan-4,4'-diisocyanat	Cyprinus carpio, 92, Akvatisk sediment Eksperimentelt resultat, hovedstudie
diphenylmethan-2,2'-diisocyanat	92, Akvatisk sediment Read-across baseret på gruppering af stoffer (kategoritilgang), vægt af evidens
	200, Akvatisk sediment Read-across baseret på gruppering af stoffer (kategoritilgang), vægt af evidens
	439, Akvatisk sediment Read-across baseret på gruppering af stoffer (kategoritilgang), vægt af evidens

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (log Kow)**Produkt:** Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.**12.4 Mobilitet i jord:****Produkt** Ikke klassificeret ud fra tilgængelige data.**12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:**

Produkt	Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.
----------------	---

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber:

Deckshield PU Membrane Part B

Produkt: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

12.7 Andre negative virkninger:

Andre farer
Produkt: Ingen oplysninger.

PUNKT 13: Bortskaffelse**13.1 Metoder til affaldsbehandling**

Generelle oplysninger: Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders anvisninger.

Bortskaffelsesmetoder: Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald.

Forurennet Emballage: Aflever affaldsmaterialet på en miljøgodkendt losseplads ihht. gældende forskrifter samt under hensyntagen til produktets egenskaber på det aktuelle tidspunkt.

Europæiske affaldskoder
Brugt produkt: 08 05 01*: Isocyanataffald
Forurennet Emballage: 15 01 10*: Emballage, som indeholder rester af eller er forurennet med farlige stoffer

PUNKT 14: Transportoplysninger**ADR**

14.1 UN-nummer eller ID-nummer: Ikke reguleret.
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): Ikke reguleret.
14.3 Transportfareklasse(r)
 Klasse: Ikke reguleret.
 Etiket(ter): Ikke reguleret.
 ADR farenr.: Ikke reguleret.
 Tunnelrestriktionskode: Ikke reguleret.
14.4 Emballagegruppe: Ikke reguleret.
 Begrænset mængde: Ikke reguleret.
 Undtaget mængde: Ikke reguleret.

Deckshield PU Membrane Part B

- | | |
|--|-----------------|
| 14.5 Miljøfarer | Ikke reguleret. |
| 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren: | Ikke reguleret. |

IMDG

- | | |
|---|-----------------|
| 14.1 UN-nummer eller ID-nummer: | Ikke reguleret. |
| 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): | Ikke reguleret. |
| 14.3 Transportfareklasse(r) | |
| Klasse: | Ikke reguleret. |
| Etiket(ter): | Ikke reguleret. |
| EmS No.: | Ikke reguleret. |
| 14.4 Emballagegruppe: | Ikke reguleret. |
| Begrænset mængde | Ikke reguleret. |
| Undtaget mængde | Ikke reguleret. |
| 14.5 »Marine pollutant« | Ikke reguleret. |
| 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren: | Ikke reguleret. |

IATA

- | | |
|---|-----------------|
| 14.1 UN-nummer eller ID-nummer: | Ikke reguleret. |
| 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): | Ikke reguleret. |
| 14.3 Transportfareklasse(r) | |
| Klasse: | Ikke reguleret. |
| Etiket(ter): | Ikke reguleret. |
| 14.4 Emballagegruppe: | Ikke reguleret. |
| Passager- og fragtfly : | Ikke reguleret. |
| Begrænset mængde | Ikke reguleret. |
| Undtaget mængde | Ikke reguleret. |
| 14.5 Miljøfarer | Ikke reguleret. |
| 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren: | Ikke reguleret. |

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering**15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø:****EU-forordninger****Forordning 2024/590/EF om stoffer, der nedbryder ozonlaget, bilag I, Kontrollerede stoffer:** Ikke til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede mængder.**Forordning 2024/590/EF om stoffer, der nedbryder ozonlaget, bilag II, Nye stoffer:** Ikke til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede mængder.

Deckshield PU Membrane Part B

FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), BILAG XIV FORTEGNELSE OVER STOFFER, DER KRÆVER GODKENDELSE: Ikke til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede mængder.

Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning), med ændringer: Ikke til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede mængder.

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening), BILAG II Liste over forurenende stoffer:

Kemisk betegnelse	CAS-nr.
diphenylmethan-2,4'-diisocyanat	5873-54-1
diphenylmethan-4,4'-diisocyanat	101-68-8
diphenylmethan-2,2'-diisocyanat	2536-05-2

Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier, bilag I, del 1 med ændringer: Ikke til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede mængder.

Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier, bilag I, del 2 med ændringer: Ikke til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede mængder.

Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier, bilag I, del 3 med ændringer: Ikke til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede mængder.

Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier, bilag V med ændringer: Ikke til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede mængder.

EU. REACH Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer til godkendelse (SVHC): Ikke til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede mængder.

EU. REACH bilag XVII, Stoffer omfattet af begrænsning i markedsføring og anvendelse:

Kemisk betegnelse	CAS-nr.	Nummer på listen
diphenylmethan-diisocyanat, isomerer og homologer	9016-87-9	3, 56, 74
diphenylmethan-2,4'-diisocyanat	5873-54-1	75, 75, 75, 74, 75, 3, 56
diphenylmethan-4,4'-diisocyanat	101-68-8	75, 75, 75, 3, 74, 75, 56
diphenylmethan-2,2'-diisocyanat	2536-05-2	56

Direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener.: Ikke til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede mængder.

Direktiv 92/85/EØF om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere som er gravide, som lige har født, eller som ammer.:

Kemisk betegnelse	CAS-nr.	Koncentration
-------------------	---------	---------------

Deckshield PU Membrane Part B

diphenylmethan-2,4'-diisocyanat	5873-54-1	10 - 20%
diphenylmethan-4,4'-diisocyanat	101-68-8	10 - 20%
diphenylmethan-2,2'-diisocyanat	2536-05-2	0,1 - 1,0%

EU-direktiv 2012/18/EU om risikoen for større ulykker, der involverer farlige stoffer, bilag I, som ændret.:

Klassificering	Tærskelmængde (tons) for anvendelse af kolonne 2-krav	Tærskelmængde (tons) for anvendelse af kolonne 3-krav
H2. Akut toksisk	50 t	200 t

FORORDNING (EF) Nr. 166/2006 om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer, BILAG II: Forurenende stoffer: Ikke til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede mængder.

EU. Begrænsede eksplosive prækursorer: Appendiks I, Forordning 2019/1148/EU om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer (EUEXPL1D): Ikke til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede mængder.

EU. Anmeldepligtige (Appendiks II) eksplosive prækursorer, Forordning 2019/1148/EU om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer (EUEXPL2D): Ikke til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede mængder.

EU. Anmeldepligtige (Appendiks II) eksplosive prækursorer, Forordning 2019/1148/EU om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer (EUEXPL2L): Ikke til stede eller ikke til stede i de i loven regulerede mængder.

Nationale reguleringer

- 92/85/EEC:
Overhold arbejdsbegrænsningerne for vordende eller ammende mødre.
- 94/33/EC:
Overhold arbejdsbegrænsningerne for unge.

Arbejde med kodenumererede produkter
00-3

Produktregistreringsnummer: 4534182

15.2 Der er ikke foretaget nogen kemikaliesikkerhedsvurdering.
Kemikaliesikkerhedsvurdering:

PUNKT 16: Andre oplysninger

Dato for første rapportversion: 15.09.2025

Deckshield PU Membrane Part B

Revisionsdato: 01.10.2025**Version nr.:** 2.0**Forkortelser og akronymer:**

:	Danmark. OEL'er. Bilag 2 & 3, Eksponeringsgrænser for Stoffer & Materialer - Bekendtgørelse nr. 1619, som ændret
EU_OEL:	EU. Direktiv 98/24/EF: om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser, Bilag I Fortegnelse over bindende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering
/ GV:	Grænseværdi
/ STEL:	Korttidsværdi
EU_OEL / HAZ_DES:	Farebetegnelse
EU_OEL / STEL:	Korttidsværdi
EU_OEL / TWA:	Tidsvægtet gennemsnit (TWA)

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; EIGA - European Industrial Gases Association; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECI - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

Bemærkninger:

Deckshield PU Membrane Part B

Bemærkning 2	Den givne koncentration af isocyanater er vægtprocenten af den frie monomer beregnet på grundlag af blandingens samlede vægt.
Bemærkning C	Visse organiske stoffer markedsføres som klart definerbare isomerer eller som en blanding af flere isomerer. I sådanne tilfælde skal leverandøren på etiketten angive, om stoffet er en specifik isomer eller en blanding af isomerer.

Referencer til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder: Ingen oplysninger.

Klassificering og metode til fastlæggelse deraf for blandinger i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer.	Klassificeringsmetode
Akut toxicitet, Kategori 4 Indånding - støv og tåge	Beregningsmetode
Hudirritation, Kategori 2	Beregningsmetode
Øjenirritation, Kategori 2	Beregningsmetode
Medfører overfølsomhed i huden, Kategori 1	Beregningsmetode
Sensibilisator for vejrtrækningssystemet, Kategori 1	Beregningsmetode
Kræftfremkaldende egenskaber, Kategori 2	Beregningsmetode
Specifik Organtoksicitet - Enkelt Eksponering, Kategori 3	Beregningsmetode
Specifik Organtoksicitet - Gentagne Eksponeringer, Kategori 2	Beregningsmetode

Ordlyden af sætningerne i afsnit 3

H315	Forårsager hudirritation.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332	Farlig ved indånding.
H334	Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
H335	Kan forårsage irritation af luftvejene.
H351	Mistænkt for at fremkalde kræft <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.
H373	Kan forårsage organskader <eller angiv alle berørte organer, hvis de kendes> ved længerevarende eller gentagne eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej>.

Oplysninger om uddannelse: Ingen oplysninger.

Deckshield PU Membrane Part B

Ansvarsfraskrivelse:

Oplysningerne heri anses for at være korrekte, men gives uden garanti. Der bør ud fra oplysningerne foretages en uafhængig vurdering af hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der bør træffes for at beskytte dem, der arbejder med produktet, og miljøet.