

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Zgodnie z Aneks III Rozporządzenia (UE) Nr 305/2011
Zmienione Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) Nr 574/2014

Nr DS.10.50.11

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **DRYFLEX**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Zaprawa tynkarska jednowarstwowa do stosowania zewnętrznego (OC)
3. Producent: TREMCO CPG Poland Sp. z o.o.
Ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 4
5. Norma zharmonizowana: **EN 998-1:2016**
6. Deklarowane właściwości użytkowe: Deklarowane właściwości użytkowe zostały przedstawione w tabeli poniżej

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przyczepność po wymaganych cyklach sezonowania	0,4 N/mm ² FP:B	EN 998-1:2016
Absorpcja wody	W2	
Przepuszczalność wody po wymaganych cyklach sezonowania	≤ 1 ml/cm ² po 48h	
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej	≤ 30	
Współczynnik przewodzenia ciepła	0,82 W/mK	
Substancje niebezpieczne	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Miejsce i data wydania:

Warszawa, 01.04.2026

W imieniu producenta podpisał:

Sylvia Zaknewska
Technical & Certification Specialist

CE

15

TREMCO CPG Poland Sp. z o.o.
Ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa

DRYFLEX

DS.10.50.11

EN 998-1:2016

Zaprawa tynkarska jednowarstwowa
do stosowania zewnętrznego (OC)

Przyczepność po wymaganych cyklach sezonowania:
0,4 N/mm² FP:B

Absorpcja wody: **W2**

Przepuszczalność wody po wymaganych cyklach sezonowania:
≤ 1 ml/cm² po 48h

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej:
< 30

Współczynnik przewodzenia ciepła: **0,82 W/mK**

Substancje niebezpieczne: **NPD**