

Fiche technique

AA300

TOOLING AGENT PURE

Concentré Gladmaker

23-05-2024 / V 1

Description

Primaire sous forme concentrée.



Caractéristiques et avantages

- pH neutre
- Facile à préparer en ajoutant de l'eau
- Faible odeur

Objectif de l'utilisation

AA300 Smoothmaker Concentrate est un agent de démoulage concentré pour une finition lisse des mastics de joint illbruck (à base de silicone, d'hybride ou de polyuréthane). Diluer avant utilisation.

Emballage

- Bouteille de 1 litre (12 par carton)
- Bouteille de 5 litres (2 par carton)

Stockage

Stocker en position verticale dans un endroit sec et ombragé entre +5°C et +25°C.

Préparation

- AA300 smoothener Concentrate : toujours diluer avant utilisation.
- Ne pas appliquer sous forme concentrée.

Application

- Diluer avant l'application, à raison de 1 à 2 bouchons pour 1 litre d'eau.
- 1 litre de AA300 Smoothmaker Concentrate permet d'obtenir 30 litres de smoothmaker.

Nota :

- L'utilisation du produit AA300 Smoothmaker Concentrate sur des supports poreux et/ou absorbants tels que le béton, le

Fiche technique

AA300

TOOLING AGENT PURE

marbre, le granit et d'autres pierres naturelles peut entraîner une décoloration ou des taches. Il est recommandé de procéder à des essais préalables.

- AA300 Smoothmaker Concentrate est légèrement alcoolisé.
- L'utilisation en plein soleil n'est pas recommandée. Dans ces conditions, l'agent de lissage sèche très rapidement, ce qui peut entraîner des marques sur le support.
- En raison de certaines matières premières, les liquides vaisselle standard ne conviennent pas à cette application.

Garantie

Les produits de Tremco CPG Belgium NV sont fabriqués selon des normes de qualité strictes. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour les informations contenues dans cette brochure, bien qu'elles aient été publiées en toute bonne foi et qu'elles soient considérées comme correctes. Tremco CPG se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis, conformément à la politique de développement et d'amélioration continus de l'entreprise.

Précautions de santé et de sécurité

Voir la fiche de données de sécurité.

Service technique

Tremco CPG Belgium NV dispose d'une équipe de représentants techniques expérimentés et de consultants en construction pour vous aider à sélectionner et à spécifier les produits. Pour plus d'informations, de services et de conseils, veuillez contacter le service clientèle au +31 183 568 019 ou info-be@tremcocpg.com.