

Tekniset tiedot

# NM623

Epoksiliima/-primeri

28-05-2024 / V I

## Tuotekuvaus

NM623 on 2-komponenttinen liutotinainevapaa epoksiliima/-pohjuste. Kehitetty erityisesti ruostumattoman teräksen liimaamiseen ja pohjustamiseen. Soveltuu mm. lattialiikuntasauman RST-kulmarautojen pohjustamiseen.

## Ominaisuudet ja edut

- Tiksotrooppinen - ei valu kuivumisen aikana.
- Erinomainen tartunta RST-pinnoille.
- Nopea kuivuminen.
- Siveltävä.

## Pakkaus

A-osa: 0,8 kg

B-osa: 0,4 kg

## Vastuuvapauslauseke

Tremco CPG Finland Oy:n tuotteet valmistetaan tiukkojen laatustandardien mukaisesti. Kaikki tuotteet, jota on käytetty (a) Tremco CPG Finland Oy:n kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja (b) missä tahansa Tremco CPG Finland Oy:n suosittelemassa käyttöalalla, mutta joka osoittautuu viallisiksi, vaihdetaan veloitusetta. Tremco CPG Finland Oy pidättää oikeuden muuttaa tuotteen teknisiä tietoja ilman ennakoilmoitusta yhtiön jatkuvan kehittämisen ja parantamisen politiikan mukaisesti. Asentajan vaatimus on varmistaa käytettävän tuotteen soveltuvuus ja yhteensopivuus ennen asennuksen aloittamista ja että vaatimustenmukaisuus voidaan saavuttaa tarvittaessa.

## Terveyttä ja turvallisuutta koskevat varotoimet

Tuotteen käyttöturvallisuustiedote on luettava ja ymmärrettävä ennen käyttöä.

## Tekninen neuvonta

Tekninen neuvontamme auttaa sinua valitsemaan kohteeseesi sopivat tuotteet. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme +358(0)9 5499 4500 / [info.fi@tremcocpg.com](mailto:info.fi@tremcocpg.com)

Tekniset tiedot

# NM623

## Epoksiliima/-primeri