

Technisch productblad

TN413

PVC BUTYL SEALING TAPE

Butyl Coated Foam

25-01-2024 / V 2

Omschrijving

Een rondom gesloten, vervormbare en zelfklevende lucht- en waterdichte afdichting.



Kenmerken en voordelen

- Makkelijk te verwerken
- Past zich aan ongelijke oppervlakken aan
- Na compressie en hechting in staat meer dan de oorspronkelijke diameter aan krimp af te dichten
- Perfecte hechting op de meest voorkomende bouwmaterialen

Toepassingsgebied

Geschikt voor prefab, beton en houtdetails o.a. dakaansluitingen, systeemwanden tussen stapeldorpels (meer dan 600 Pa. permanent lucht- en waterdicht) en als dichting tussen glas en draaideel (kozijn) aan de glaslatzijde (rondom, om 100% lucht- en waterdichting te realiseren).

Leveringsvorm

Diameter (mm)	Kleur	Item nr.	Rollengte (m)	Rollen per doos	Doosinhoud in M
4,8	Zwart	TN413313023	21	24	504
6,4	Zwart	TN413313022	17,1	20	342
7,9	Zwart	TN413313021	13,1	20	262
12,7	Zwart	TN413314952	7,9	15	118,5

Technische informatie

Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +40°C	
Kleur		Zwart
Compatibiliteit met traditionele bouwmaterialen	Goed, bij twijfel vooraf testen	
Dichtheid	ASTM D-1667	112 kg/m ³
Brandgedrag	FMVSS 302	Voldoet
Schuimtype		PVC ronschuim met butyl toplaag
Hardheid	ASTM D-2240	50-70 (Shore 00)
Brandgedrag	FMVSS 302	Voldoet
Temperatuurbestendigheid	-25°C tot +70°C	
Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)	12 maanden, in de verpakking	

Technisch productblad

TN413

PVC BUTYL SEALING TAPE

Technische informatie

Opslagtemperatuur		+10°C tot +25°C
Opslag		Koel, droog en vorstvrij
Treksterkte	NTP-7	552 kPa
Type kleeftaag		Butyl
Waterdichtheid	NTP-38	100%, geen lekken

Vorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.

Applicatie

- Tijdens het aanbrengen van illbruck TN413 Butyl Coated Foam moet er druk worden uitgeoefend om er zeker van te zijn dat het product goed hecht op alle ondergronden.

Gezondheid en veiligheidsmaatregelen

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Let op

- Niet blootstellen aan uv

Technische ondersteuning

Tremco CPG Nederland heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of info-nl@tremcocpg.com.

Garantie

Producten uit het i3-systeem van illbruck hebben 10 jaar productgarantie.

De producten van Tremco CPG Netherlands B.V. worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.

Technisch productblad

TN413

PVC BUTYL SEALING TAPE

Certificering

