

## Premium Star Pro

Lateksowa farba do wnętrz

29-05-2025 / V 1

### Opis

Farba Premium Star PRO przeznaczona jest do dekoracji i ochrony malowanych powierzchni płyt gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, tynków cementowo-wapiennych i innych powierzchni mineralnych. Zalecana jest do malowania ścian i sufitów w pomieszczeniach, takich jak: łazienki, kuchnie, przedpokoje, klatki schodowe, w budynkach użyteczności publicznej, obiektach szkolno-wychowawczych, służby zdrowia, zakładach produkcyjnych i usługowych oraz obiektach branży spożywczej, na powierzchniach wymagających wysokiej odporności na ścieranie. Farba nie może być stosowana na powierzchniach bezpośrednio narażonych na kontakt z żywnością i wodą pitną.

### Cechy i zalety

- Najwyższa I klasa odporności na szorowanie na mokro, nadaje się do przemywania łagodnymi detergentami, wilgotną ścierką i wodą
- Odporna na zabrudzenia
- Wysoka wydajność i głęboki kolor
- Podkreśla estetykę pomieszczenia i pozwala zamaskować niedoskonałości podłoża
- Niska zawartość LZO, przyjazna dla otoczenia i ekologiczna
- Bez nieprzyjemnego zapachu, łatwa i przyjemna w aplikacji
- Pakowana w owalne opakowania z recyklingu
- Tiksotropowa - bez kapania i zacieków

### Zastosowania

Premium Star PRO jest przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków na powierzchniach ścian wymagających wysokiej odporności na szorowanie na mokro.

### Dostępne kolory

Dostępna w gamie kolorystycznej Dryvit oraz w kolorach niestandardowych.

### Okres przydatności

12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu

### Przechowywanie

Przechowywać w zamkniętych oryginalnych pojemnikach w temperaturze od +4°C do +38°C. Pojemniki chronić przed uszkodzeniami oraz bezpośrednim wpływem promieniowania słonecznego.

### Przygotowanie podłoża

Tynki gipsowe, cementowo-wapienne i podłoża betonowe

Powinny być całkowicie wyschnięte, jednak do malowania można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 28 dni od ich ułożenia (temperatura 20°C, wilgotność względna 55%). Podłoże należy zagruntować preparatem Opti Prime Gel. Do malowania można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 12 godzin od zagruntowania.

Płyty gipsowo-kartonowe

Powierzchnia powinna być całkowicie wyschnięta, jednak do malowania można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 2 dni od szpachlowania połączeń (temperatura 20°C, wilgotność względna 55%). Podłoże należy zagruntować preparatem Opti Prime Gel. Do malowania można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 12 godzin od zagruntowania.

Karta techniczna

## Premium Star Pro

Malowanie starych podłoży mineralnych

Należy usunąć luźne fragmenty, powierzchnię umyć, opłukać osuszyć, ubytki uzupełnić, a następnie podłoże należy zagruntować Opti Prime Gel. Do malowania można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 12 godzin od zagruntowania

### Mieszanie

Bezpośrednio przed użyciem farbę Premium Star PRO należy dokładnie wymieszać przy użyciu mieszarki wolnoobrotowej i czystego mieszadła ze stali nierdzewnej (450-450 obr/min). Czas mieszania NIE DŁUŻSZY NIŻ 1-1,5 minuty. Unikać napowietrzenia farby. Nie dodawać wody.

### Aplikacja

Farbę Premium Star PRO należy nakładać co najmniej w dwóch warstwach, za pomocą pędzla, wałka lub metodą natryskową. Do nakładania drugiej warstwy można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 6 godzin od nałożenia warstwy pierwszej.

Aplikacja farby na jednolitej powierzchni musi być wykonywana w sposób ciągły (bez przerw). Po zakończeniu prac farbę należy szczelnie zamknąć.

### Czas schnięcia

Czas schnięcia - zależny od temperatury powietrza oraz wilgotności względnej. Około 12 godzin w temperaturze +20°C i przy wilgotności względnej 55%. W niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności względnej czas schnięcia ulega wydłużeniu.

### Czyszczenie narzędzi

Narzędzia zalecamy wypłukać czystą wodą bezpośrednio po zakończeniu aplikacji farby. Utylizacja musi być zgodna z lokalnymi i krajowymi przepisami. Zabroniona utylizacja do kanalizacji.

### Zużycie

0,20 - 0,25 kg/m<sup>2</sup> (dwukrotne malowanie)

### Ograniczenia

Zapoznaj się z kartą charakterystyki produktu.

### Gwarancja

Szczegółowe informacje na temat gwarancji zawarte są w dokumencie OWUG dostępnym na [www.dryvit.pl](http://www.dryvit.pl).

### Wsparcie techniczne

W celu uzyskania wsparcia technicznego dot. aplikacji skontaktuj się z Dryvit Systems USA (Europe) pod numerem +48 22 879 8907 lub napisz na [poland@tremcocpg.com](mailto:poland@tremcocpg.com).



Karta techniczna

## Premium Star Pro



Dryvit Systems USA (Europe) Sp.  
z o.o.  
Krże Duże 7  
96-325 Radziejowice  
Polska  
+48 46 857 72 50