

## **DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

secondo Annex III del regolamento (EU) N° 305/2011

**SP030-20150416**

**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**

**SP030**

**2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:**

SP030, numero di lotto : verere confezione del prodotto

**3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:**

Sigillante per facciate per applicazione in interno EN 15651-1 F-INT

**4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:**

Tremco CPG Netherlands B.V  
Vlietskade 1032  
NL-4241 Arkel

**5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:**

Non rilevante

**6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:**

Sistema 3 per le prove di tipo e Sistema 3 per la reazione al fuoco

**7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:**

Non rilevante

**8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:**

Non rilevante

## 9. Prestazione dichiarata

### EN 15651-1 F-INT

Preparazione: Metodo A

Supporto: Alluminio, AT150 Primer

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norma tecnica armonizzata
REAZIONE AL FUOCO (EN 13501)	Classe E	EN 15651-1: 2012
RILASCIO DI COMPONENTI CHIMICI PERICOLOSI PER L'AMBIENTE E LA SALUTE	NPD	EN 15651-1: 2012
IMPERMEABILITÀ ALL'ARIA E ALL'ACQUA		
Resistenza alla colatura (EN ISO 7390)	≤ 3mm	EN 15651-1: 2012
Perdita di volume (EN ISO 10563)	≤ 10%	EN 15651-1: 2012
Resistenza alla trazione (es. estensione trattenuta dopo immersione in acqua a 23°C) (EN ISO 8339)	≥ 25%	EN 15651-1: 2012
DURABILITÀ (EN ISO 8339)	Passato	EN 15651-1: 2012


NF = No Failure, Nessun insuccesso secondo ISO 11600

NPD = No Performance Determined, Nessuna prestazione determinata

## 10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:



Arkel, 16.09.2024 .....

M. Liptrot, Operations Director

### Annex:

In conformità con l'art. 6 (5) del Regolamento (EU) Nr. 305/2011 una Scheda di Sicurezza conforme al Regolamento (EU) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II és disponibile nel sito internet a support della presente Dichiarazione di Prestazione.