

VYHLÁSENIE PARAMETROCH

Podľa prílohy III nariadenia európskeho parlamentu a rady (EU) č.305/2011

SP610-20220523

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

SP610

2. Typ, šarže alebo sériové číslo alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebných výrobkov ako je požadované podľa čl.11 odst.4:

SP610, číslo šarže: vid' obal výrobku

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku ,ktoré uvádza výrobca ,v súlade s príslušnými harmonizovanými technickými špecifikáciami:

Nekonštrukčný tmel pre fasádne prvky – aplikácia v interiéri a exteriéri (určený pre použitie v chladnom podnebí) EN 15651-1 F-EXT-INT-CC 25HM

Nekonštrukčný tmel pre sanitárne spoje – prostredie vystavené pôsobeniu netlakovej vode EN 15651-3 XS1

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

Tremco CPG Germany GmbH

Traunring 65

D-83301 Traunreut

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:

Nie je relevantné

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 3 – počiatočná skúška typu reakcie na oheň.

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Notifikovaný orgán SKZ - TeConA GmbH, D-97076 Würzburg, Friedrich-Bergius-Ring 22, identifikačné číslo 1213, vykonal skúšky typu podľa systému 3 a vydáva: osvedčenie o stálosti vlastností.

Notifikovaný orgán SKZ - TeConA GmbH, D-97076 Würzburg, Friedrich-Bergius-Ring 22, identifikačné číslo 1213, vykonal testovanie reakcie na oheň podľa systému 3 a vydaný :skúšobný protokol a protokol o klasifikácií.

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

Nie je relevantné

9. Deklarované parametre

EN 15651-1 F-EXT-INT-CC 20HM

Typ skúšky: Metoda B

Podklad: Hliník, Primer AT150

| Základné charakteristiky | Vlastnosť | Harmonizované technické špecifikácie |
|---|-----------|--------------------------------------|
| REAKCIA NA OHEŇ (EN 13501) | Trieda E | EN 15651-1: 2012 |
| UVOLŇOVANIE CHEMICKÝCH LÁTOK NEBEZPEČNÝCH PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZDRAVIE | NPD | EN 15651-1: 2012 |
| VODOTESNOSŤ A VZDUCHOTESNOSŤ | | |
| Stekavosť (EN ISO 7390) | ≤ 3mm | EN 15651-1: 2012 |
| Strata objemu (EN ISO 10563) | ≤ 10% | EN 15651-1: 2012 |
| Ťahové vlastnosti (t.j. pretiahnutie)- pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení vo vode pri 23° C (EN ISO 10590) | NF | EN 15651-1: 2012 |
| Ťahové vlastnosti (t.j. udržiavané pretiahnutie) -pre nekonštrukčné nízkomodulové tmely v škárach v chladných klimatických oblastiach (-30°C) (EN ISO 8340) | NF | EN 15651-1: 2012 |
| TRVANLIVOSŤ (EN ISO 8340, EN ISO 9047, EN ISO 10590) | Vyhovuje | EN 15651-1: 2012 |

NF = No Failure, Nezlyhalo podľa normy ISO 11600

NPD = No Performance Determined, Nie sú určené parametre

EN 15651-3 XS1

Typ skúšky: Metoda B

Podklad: Hliník, Primer AT150

| Základné charakteristiky | Vlastnosť | Harmonizované technické špecifikácie |
|---|-----------|--------------------------------------|
| REAKCIA NA OHEŇ (EN 13501) | Trieda E | EN 15651-3: 2012 |
| UVOLŇOVANIE CHEMICKÝCH LÁTOK NEBEZPEČNÝCH PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZDRAVIE | NPD | EN 15651-3: 2012 |
| VODOTESNOSŤ A VZDUCHOTESNOSŤ | | |
| Stekavosť (EN ISO 7390) | ≤ 3mm | EN 15651-3: 2012 |
| Strata objemu (EN ISO 10563) | ≤ 20% | EN 15651-3: 2012 |
| Ťahové vlastnosti (t.j. pretiahnutie)- pri udržiavanom pretiahnutí po ponorení vo vode pri 23° C (EN ISO 10590) | Vyhovuje | EN 15651-3: 2012 |
| RAST MIKROORGANIZMOV (ISO 846, Metoda B) | 0 | EN 15651-3: 2012 |
| TRVANLIVOSŤ (EN ISO 8340, EN ISO 9047, EN ISO 10590) | Vyhovuje | EN 15651-3: 2012 |

NF = No Failure, Nezlyhalo podľa normy ISO 11600

NPD = No Performance Determined, Nie sú určené parametre

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:



Traunreut, 44704

W. Geyer, Managing Director

Príloha:

Podľa článku 6()nariadenia (EU)č.305/2011 BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia (EU)č.1907/2006(REACH), dodatok II je k dispozícii na internetových stránkach bezpečnostný list na podporu tohto prehlásenia o vlastnostiach.