

|                                   | Chemische bestendigheid | Slijtvastheid | Eenvoudig te reinigen | Zelfnivellerend | Aangebracht met troffel | Roller- of spuitapplicatie | Decoratieve afwerking | Antimicrobiële technologie | Antislip | Glansgraad | Temperatuurbestendigheid | Beloopbaar | Volledig belastbaar | ESD-geleidend vloersysteem | Snelle uithardend | Coatingtechnologie | UV-bestendig en kleurvast | Flexibel systeem | Emissiearm | Laagdikte |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|------------|--------------------------|------------|---------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|------------------|------------|-----------|
| Flowcoat SF 41 LE HD (heavy-duty) | •                       | •             |                       |                 |                         | •                          |                       |                            | •        | glans      | + 70°C                   | 24         | 72                  |                            |                   | EP                 | •                         |                  | •          | 2.5 - 3.0 |
| Flowcoat SF 41 LE SR              | •                       |               | •                     |                 |                         | •                          |                       |                            | •        | glans      | + 70°C                   | 24         | 72                  |                            |                   | EP                 | •                         |                  | •          | 1.0       |
| Peran STB Compact                 | •                       | •             | •                     |                 |                         |                            | •                     |                            | •        | mat        | + 70°C                   | 24         | 48                  |                            |                   | EP                 |                           |                  |            | 3         |
| Peran STB LE                      | •                       | •             |                       |                 |                         |                            | •                     |                            | •        | mat        | + 70°C                   | 24         | 48                  |                            |                   | EP                 |                           |                  | •          | 3         |
| Peran STB LE SR                   | •                       |               |                       |                 |                         |                            | •                     |                            | •        | glans      | + 70°C                   | 24         | 48                  |                            |                   | EP                 | •                         |                  | •          | 3         |
| Peran STB Structure               | •                       | •             |                       |                 |                         |                            | •                     |                            | •        | mat        | + 70°C                   | 24         | 48                  |                            |                   | EP                 |                           |                  |            | 3         |