

Fiche technique

## ME904

### ECO PRIMER BUTYL & BITUMEN

*Butyl & Bitumen Primer Eco*

10-10-2024 / V 2

#### Description

Copolymère acrylique, sans solvant.



#### Caractéristiques et avantages

- Optimise l'adhérence
- Léger renforcement de la surface
- Temps de séchage court
- Sans solvant
- Permet l'utilisation de diverses bandes illbruck dans des conditions légèrement humides

#### Objectif de l'utilisation

Appliqué comme prétraitement des substrats de construction tels que la maçonnerie, le bois, les panneaux de fibres de bois, les planches de plancher, etc. lors de la mise en œuvre des bandes de butyle et de bitume illbruck.

#### Emballage

Contenu | Quantité/boîte | Numéro d'article

Bidon de 1 litre | 6 pièces par boîte | ME904313915

Seau de 5 litres | 2 pièces par boîte | ME904313914

#### Domaines d'application

ME904 est utilisé pour le prétraitement des supports de construction, par exemple les panneaux d'aggloméré de ciment, la maçonnerie, le bois, etc. lors de l'utilisation des rubans de protection des bâtiments illbruck, en particulier pour l'adhérence sur des supports légèrement humides.

#### Préparation

- Le support doit être sec, dépoussiéré et dégraissé.
- Les résidus de béton et de ciment doivent être éliminés.
- Les éventuels résidus de peinture/agents d'imprégnation doivent être éliminés du support.

Fiche technique

## ME904

### ECO PRIMER BUTYL & BITUMEN

#### Application

- Appliquer uniformément et soigneusement sur le support.
- Si nécessaire, coller du ruban adhésif sur les surfaces qui ne doivent pas être prétraitées.
- Protéger la surface de la poussière, de l'humidité, etc.
- Toujours garder le récipient bien fermé.
- L'adhérence et le séchage dépendent des conditions climatiques.
- Il est recommandé de procéder à des tests d'adhérence au préalable.

#### Temps de séchage

10 à 40 minutes (en fonction de l'aspiration/Rv)

#### Contenu de la sous-unité

Environ 6-8 m<sup>2</sup> par litre (en fonction du substrat)

#### Nota :

- Le récipient doit toujours être bien fermé.
- L'adhérence et le séchage dépendent des conditions climatiques.
- Des tests d'adhérence préalables sont recommandés. Compatible avec les peintures.

#### Garantie

Les produits de Tremco CPG Belgium NV sont fabriqués selon des normes de qualité strictes. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour les informations contenues dans cette brochure, bien qu'elles aient été publiées en toute bonne foi et qu'elles soient considérées comme correctes. Tremco CPG se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis, conformément à la politique de développement et d'amélioration continus de l'entreprise.

#### Précautions de santé et de sécurité

Pour plus d'informations, voir la fiche de données de sécurité.

#### Service technique

Tremco CPG Belgium NV dispose d'une équipe de représentants techniques expérimentés et de consultants en construction pour vous aider à sélectionner et à spécifier les produits. Pour plus d'informations, de services et de conseils, veuillez contacter le service clientèle au +31 183 568 019 ou [info-be@tremcocpg.com](mailto:info-be@tremcocpg.com).

Fiche technique

**ME904**

**ECO PRIMER BUTYL & BITUMEN**

## Certificats

