

Technisch productblad

## ME536

### PVC FOIL

PVC Slabbefolie

23-01-2024 / V 1

#### Omschrijving

Een duurzame PVC slabbefolie.



#### Kenmerken en voordelen

- Wordt gemaakt van gerecycled materiaal
- Mechanisch sterke folie
- Duurzaam materiaal
- Universeel toepasbaar
- UV-bestendig
- Te bevestigen d.m.v. nieten of verlijming
- Vrij van zware metalen

#### Toepassingsgebied

ME536 PVC Slabbefolie kan als vervanger van DPC folie rondom kozijnen of als compartimenteringsfolie worden toegepast. De ME536 PVC Slabbefolie wordt verlijmd met de OT301 Universele Folielijm.

#### Verpakking

- Per stuk

#### Houdbaarheid

12 maanden

#### Extra informatie

Item nr.	Breedte (mm)
ME536312008	300
ME536312009	400
ME536312010	500
ME536312011	600
ME536312012	700
ME536312013	800

Technisch productblad

## ME536

### PVC FOIL

#### Technische informatie

Rek bij breuk	DIN 53455	>180%
Shore A Hardheid	DIN 53505	33 (+/- 2%)
Verwerkingstemperatuur		Omgeving: +5°C tot +35°C, materiaal: +15°C tot +35°C
Kleur		Donkergrijs
Temperatuurbestendigheid	DIN 53372	Bestendig tot -25°C
Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)		12 maanden
Krimp	5 min./ 70°C	≤ 4%
Soortelijk Gewicht	DIN 53479	500-620 g/m <sup>2</sup>
Treksterkte	DIN 53455	19N/mm <sup>2</sup>
Dikte	DIN 53370 0	0,42 mm (+/- 5%)
Uv-bestendigheid		Goed

#### Applicatie

- De slabbefolie aanbrengen met een overmaat van 100-200 mm.
- Gebruik RVS nieten met een onderlinge afstand van max. 100 mm.
- De slabbefolie kan tevens verlijmd (OT301 Universele Folielijm) worden.
- Aansluitingen met eventuele spouwfolie altijd dakpansgewijs (afwaterend naar buiten) uitvoeren.

#### Gezondheid en veiligheidsmaatregelen

Zie het veiligheidsinformatieblad.

#### Technische ondersteuning

Tremco CPG Nederland heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of [info-nl@tremcocpg.com](mailto:info-nl@tremcocpg.com).

#### Garantie

Producten uit het i3-systeem van illbruck hebben 10 jaar productgarantie.

De producten van Tremco CPG Netherlands B.V. worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.

Technisch productblad

## **ME536**

### **PVC FOIL**

#### **Certificering**

