

Scheda tecnica

GS220

Sigillante per vetrazione

01-05-2024 / V 1

Descrizione

GS220 è un silicone monocomponente, basso modulo, a reticolazione acetica. Contiene un fungicida e presenta un'eccellente resistenza all'invecchiamento e a un gran numero di prodotti chimici.



Caratteristiche e vantaggi

- Sigillante di alta qualità
- Specifico per sanitari
- Buona adesione su una grande gamma di supporti :
piastrelle di ceramica, superficie smaltate, materie plastiche, la maggior parte delle vernici
- Rapporto di prova lanesco
- Elastico a basse e alte temperature
- Non contiene plastificanti

Scopo dell'uso

GS220 è adatto per i giunti di posa dei vetri nei serramenti e la sigillatura in ambienti molto umidi. È anche adatto per sigillature in vari ambiti: automobilistico, aeronautica, agroalimentare e costruzioni navali.

Garanzia

Tremco CPG garantisce che tutti i suoi prodotti siano esenti da difetti e si impegna a sostituire i materiali che si dimostrano difettosi. Tuttavia, non assume alcuna garanzia relativamente all'aspetto o al colore dei prodotti. Le informazioni e le raccomandazioni fornite in questo documento sono ritenute da Tremco CPG accurate e affidabili.

Precauzioni per la salute e la sicurezza

Consultare attentamente la scheda dati di sicurezza prima dell'uso.

Servizio tecnico

Tremco CPG dispone di un team di esperti rappresentanti tecnico-commerciali che forniscono assistenza nella selezione e nella specifica dei prodotti. Per informazioni più dettagliate, servizio e consulenza, si prega di chiamare il servizio clienti locale.

Scheda tecnica

GS220

Sigillante per vetrazione