

Flowcrete Special Cleaner

1. PRODUKTBEKRIVELSE OG FORMÅL

Flowcrete Special Cleaner er et højkoncentreret rengøringsmiddel udviklet til imprægnering og mikrobekyttelse af dine fugefrie gulve. Produktet rengør effektivt og efterlader en smudsafvisende samt polerbar beskyttelsesfilm.

2. EGENSKABER

Beskyttelsesfilmen forhindrer, at tyggegummi og selvklæbende etiketter sætter sig fast på gulvet. Ved rengøring forsvinder ca. 90 % af alle skomærker, ca. 90 % af alle klistermærker og ca. 97 % af alt tyggegummi. Når produktet tørrer, dannes en silkemat overflade helt uden striber. Denne overflade giver en forbedret skridsikring ved foreskrevet dosering. En målt friktion i henhold til standarden DIN 18032 del 2 på mellem 0,4 og 0,6 my opfylder friktionskravene for sportshaller. Testen er gennemført af FMFA ved Otto Graf Institutet i Tyskland. Produktet er dermed særdeles velegnet til miljøer med hård slitage og høje krav til skridsikring.

3. ANVENDELSESOMRÅDER

Produktet er beregnet til alle vandbestandige, hårde og fleksible gulvmaterialer som epoxygulve, polyuretangulve og akrylgulve samt polishbehandlede overflader. Det er særligt anvendeligt ved høje krav til skridsikring i eksempelvis sportshaller og på plejehjem, og er et anbefalet valg til butikker og skoler.

4. INDHOLD OG TEKNISKE DATA

Den kemiske sammensætning består af 5-15 % nonioniske overfladeaktive stoffer, et vandopløseligt opløsningsmiddel, plejende komponenter, additiver, farve, duftstoffet Linalool samt konserveringsmiddel. Den målte pH-værdi er ca. 4,5 i koncentrat og ca. 7 i færdig brugsopløsning.

5. SIKKERHED OG Udstyr

Du skal gå ud fra, at du aldrig må overdosere rengøringsmidlet under arbejdet. Produktet kan påføres som en beskyttende film og fordeles med fordel med en form for mikromoppe. Ved polering med polermaskine ved ca. 1000 omdrejninger/minut hærdes de plejende komponenter, hvilket reducerer trafikspor og øger gulvets slidstyrke. For at sikre, at produktets plejende beskyttelsesfilm opbygges korrekt, skal al dosering altid ske i koldt vand, da varme risikerer at forringe mikrobekyttelsens polerbare egenskaber.

6. FORBEREDELSE

Du skal altid foretage en mindre test på en begrænset overflade for at kontrollere dine fugefrie gulves kemiske modstandsdygtighed, inden den egentlige rengøring påbegyndes. Produktet Flowcrete Spot Remover kan anvendes til grovrengøring før anvendelse af dette produkt.

7. DOSERING OG FORBRUG

Ved daglig gulvvask og maskinel rengøring doseres 25 ml til 8 liter koldt vand. Til periodisk rengøring doseres 50 ml til 8 liter koldt vand. Ved grundbehandling og grundrengøring doseres 25 ml til 1 liter koldt vand. En doseringspose eller et doseringsmål svarer til præcis 25 ml. Du kan også spraye en beskyttelsesfilm ud med en fortynding på 1:40. Ved manuel og maskinel rengøring er det normale forbrug 0,12-0,15 ml/m². Ved grundbehandling er forbruget 0,75 ml/m².

8. ARBEJDSBESKRIVELSE

1. Bland den rette dosering grundigt med koldt vand afhængigt af, om det drejer sig om daglig rengøring, periodisk vedligeholdelse eller grundbehandling.
2. Fordel brugsopløsningen etapevis over overfladen med en maskine med rød rondel eller en mikromoppe. Alternativt kan produktet sprayes ud som en film. For at forhindre, at kemikalierne tørrer fast i den fugefrie gulvløsning, må midlet aldrig lægges ud over hele overfladen på samme tid i store lokaler. Begræns arbejdet og behandl maksimalt overflader på ca. 100 m² ad gangen.
3. Lad rengøringsmidlet virke i ca. 10 minutter på den begrænsede etape for at opnå optimal effekt. Det er yderst vigtigt, at opløsningen ikke når at tørre ind.
4. Bearbejd overfladen og polér gulvet med en polermaskine ved ca. 1000 omdrejninger/minut, hvis du ønsker at hærde de plejende komponenter yderligere.
5. Saml vaskevandet op med vandsug eller maskine.
6. Afslut med at skylle gulvet grundigt med rent vand.

9. VIGTIGE OBSERVATIONER

Flowcrete Special Cleaner ger ett effektivt mikroskydd och hanterar tejp samt är mycket bra mot truckmärken, skomärken och tuggummi. Medlet är mindre aggressivt än den industriella produkten Flowcrete Oil Remover. När du ska utföra en uppfräschning av en yta behandlad med Flowcrete Satina eller Flowcrete Shine måste golvet först göras rent med Flowcrete Special Cleaner och därefter sköljas noggrant med vatten innan nya lager polish appliceras.

10. EMBALLAGE OG OPBEVARING

Produktet leveres i en dunk på 10 liter samt i en tønde på 200 liter.

Ikke et forbrugerprodukt i henhold til 1999/44/EF artikel 1.

Når dette dokument udskrives eller gemmes eksternt, er det ikke kontrolleret og er måske derfor ikke den seneste udgave.
