

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

De acuerdo al Anexo III de la Norma (EU)
N° 305/2011

Nullifire
Smart Protection



No. FS703-20230801

1. Código de identificación única del producto tipo:

FS703

2. Tipo, lote o número de serie o xulquier otro elemento que permita la identification del producto de construcción como se establece en el articulo 11, apartado 4:

FS703, número de lote: Ver el embalaje del producto

3. Uso u usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Sellador para fachada en aplicación interior y exterior (Destinado para su uso en climas fríos) EN 15651-1 F-EXT-INT-CC 25LM

Sellador utilizado para aplicaciones de sellado en acristalamiento (Destinado para su uso en climas fríos) EN 15651-2 G-CC 25LM

4. Nombre, nombre o marcas registradas y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

Tremco CPG Netherlands B.V

Vlietskade 1032

NL-4241 Arkel

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12 apartado 2:

No relevante

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación del constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:

Sistma 3 para el ensayo tipo y Sistema 3 para la reacción al fuego

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:

El organismo notificado SKZ - TeConA GmbH, D-97076 Würzburg, Friedrich-Bergius-Ring 22, número de identificación 1213, llevado a cabo el ensayo tipo bajo el sistema 3 y emitido: certificado de constancia de las prestaciones

El organismo notificado SKZ - TeConA GmbH, D-97076 Würzburg, Friedrich-Bergius-Ring 22, número de identificación 1213, realizada la prueba de reacción al fuego bajo el sistema 3 y publicado: informe de ensayo e informe de clasificación

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

No relevante

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

De acuerdo al Anexo III de la Norma (EU)

N° 305/2011

Nullifire
Smart Protection



9. Prestaciones declaradas

EN 15651-1 F-EXT-INT-CC 25LM

Condicionamiento: Método A

Substrato: Aluminio, sin Primer

Características esenciales	Rendimiento	Especificación técnica armonizada
REACCIÓN AL FUEGO (EN 13501)	Clase E	EN 15651-1: 2012
COMUNICADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS PARA EL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD	NPD	EN 15651-1: 2012
ESTANQUEIDAD AL AGUA Y ESTANQUEIDAD AL AIRE		
Resistencia al flujo (EN ISO 7390)	$\leq 3\text{mm}$	EN 15651-1: 2012
Pérdida de volumen (EN ISO 10563)	$\leq 10\%$	EN 15651-1: 2012
Propiedades de tracción (es decir, en tensión mantenida después de la inmersión en agua a 23°C) (EN ISO 10590)	NF	EN 15651-1: 2012
Propiedades de tracción (es decir, módulo de secado) para selladores de bajo módulo no estructurales utilizados en conjunto en áreas de clima frío (-30 ° C) (EN ISO 8339)	$\leq 0,9 \text{ N/mm}^2$	EN 15651-1: 2012
Propiedades de tracción (es decir, en extensión mantenida) para selladores de bajo módulo no estructurales utilizados en conjunto en áreas de clima frío (-30 ° C) (EN ISO 8340)	NF	EN 15651-1: 2012
DURABILIDAD (EN ISO 8340, EN ISO 9047, EN ISO 10590)	Pasa	EN 15651-1: 2012

NF = No Failure, Ninguna falla de acuerdo a la norma ISO 11600

NPD = No Performance Determined, Prestación no determinada

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

De acuerdo al Anexo III de la Norma (EU)

N° 305/2011

Nullifire
Smart Protection



EN 15651-2 G-CC 25LM

Condicionamiento: Método A

Substrato: Aluminio, sin Primer

Características esenciales	Rendimiento	armonizada
REACCIÓN AL FUEGO (EN 13501)	Clase E	EN 15651-2: 2012
COMUNICADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS PARA EL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD	NPD	EN 15651-2: 2012
ESTANQUEIDAD AL AGUA Y ESTANQUEIDAD AL AIRE		
Resistencia al flujo (EN ISO 7390)	$\leq 3\text{mm}$	EN 15651-2: 2012
Pérdida de volumen (EN ISO 10563)	$\leq 10\%$	EN 15651-2: 2012
Propiedades de Adhesión/ cohesión después de la exposición al agua caliente y la luz artificial (EN ISO 11431)	NF	EN 15651-2: 2012
Recuperación elástica (EN ISO 7389)	$\geq 60\%$	EN 15651-2: 2012
Propiedades de tracción (es decir, módulo de secado) a $(-30\pm 2^\circ\text{C})$ para áreas de clima frío (EN ISO 8339)	$\leq 0,9\text{ N/mm}^2$	EN 15651-2: 2012
Propiedades de tracción (es decir, en extensión mantenida) para selladores de bajo módulo no estructurales utilizados en conjunto en áreas de clima frío (-30°C) (EN ISO 8340)	NF	EN 15651-2: 2012
DURABILIDAD (EN ISO 8340, EN ISO 9047, EN ISO 10590)	Pasa	EN 15651-2: 2012

NF = No Failure, Ninguna falla de acuerdo a la norma ISO 11600

NPD = No Performance Determined, Prestación no determinada

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

De acuerdo al Anexo III de la Norma (EU)
N° 305/2011

Nullifire
Smart Protection



10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Arkel, 1.8.2023

M. Liptrot, Operations Director

Anexo:



De acuerdo con el art. 6 (5) del Reglamento (UE) N° 305/2011 la Hoja de Datos de Seguridad de acuerdo el Reglamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH), Anexo II está disponible en la web para apoyar esta declaración de prestaciones.

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

De acuerdo al Anexo III de la Norma (EU)

N° 305/2011

Nullifire
Smart Protection

			
1213		2538	
Tremco CPG Netherlands B.V Vlietskade 1032 NL-4241 Arkel			
14		22	
FS703-20230801 nullifire.com/FS703			
EN 15651-1, -2: 2012			
Non-structural sealant for joints for interior and exterior application (intended for use in cold climates)			
Non-structural sealant for sealing glazing applications (intended for use in cold climates)			
- Type F-EXT-INT-CC 25LM, Type G-CC 25LM			
- Conditioning: Method A			
- Substrate: Aluminium			
REACTION TO FIRE		Class E	
RELEASE OF CHEMICALS DANGEROUS TO THE ENVIRONMENT AND HEALTH		NPD	
WATER TIGHTNESS AND AIR TIGHTNESS			
- Resistance to flow		≤ 3mm	
- Loss of volume		≤ 10%	
- adhesion/cohesion properties at maintained extension after water immersion (23°C)		NF	
- elastic recovery		≥60 %	
- adhesion/cohesion properties after exposure to heat, water and artificial light		NF	
- adhesion/cohesion properties (-30°C)		≤ 0,9 N/mm ²	
- adhesion/cohesion properties at maintained extension (-30°C)		NF	
DURABILITY		Passed	

NF = no failure according to ISO 11600

NPD = No performance declared