

## SUORITUSTASOILMOITUS

Asetuksen (EU) N: o 305/2011, liitteen III asetuksen mukaan

### SG300-20140410

#### 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

**SG300**

#### 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Katso pakkaus

#### 3. Valmistajan ennakkoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Saumausmassa julkisivuille sisä- ja ulkokäyttöön (kylmäkestävyys testattu) EN 15651-1 F-EXT-INT-CC 25HM  
Saumausmassa lasitusseamauksiin (kylmäkestävyys testattu) EN 15651-2 G-CC 25HM

#### 4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Tremco CPG Netherlands B.V  
Vlietskade 1032  
NL-4241 Arkel

#### 5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Ei oleellinen

#### 6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 3 tyyppitestaus ja järjestelmä 3 palokäyttäytyminen

#### 7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:

Laadunvalvonnan sertifiointilaitos GINGER CEBTP, ZAC Clef Saint-Pierre - 12 Avenue Gay Lussac, F-78990 Elancourt, tunnistenumero 0074, on suorittanut tyyppitestauksen 3 ja antanut todistuksen suoritustason pysyvyydestä.

Laadunvalvonnan sertifiointilaitos GINGER CEBTP, ZAC Clef Saint-Pierre - 12 Avenue Gay Lussac, F-78990 Elancourt, tunnistenumero 0074, on suorittanut palokäyttäytymistestauksen 3 ja antanut todistuksen suoritustason pysyvyydestä.

#### 8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

Ei oleellinen

## 9. Ilmoitetut suoritustasot

### EN 15651-1 F-EXT-INT-CC 25HM

Olosuhde: Menetelmä A

Alusta: Alumiini, Primer AT105 kanssa

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu tekninen spesifikaatio
PALOLUOKITUS (EN 13501)	Class E	EN 15651-1: 2012
VAARALLISTEN AINEIDEN PÄÄSTÖT YMPÄRISTÖÖN	NPD	EN 15651-1: 2012
VESI- JA ILMATIIVEYS		
Pystysuora valuma kestävyys (EN ISO 7390)	≤ 3mm	EN 15651-1: 2012
Tilavuuden muutos (EN ISO 10563)	≤ 10%	EN 15651-1: 2012
Vetolujuuden määrittäminen vesisäilytyksen jälkeen 23°C (EN ISO 10590)	NF	EN 15651-1: 2012
Vetolujuuden määrittäminen liikkumattomassa saumassa kylmissä olosuhteissa (-30°C) (EN ISO 8339)	≤ 0,9 N/mm <sup>2</sup>	EN 15651-1: 2012
Vetolujuuden määrittäminen liikkumattomassa saumassa kylmissä olosuhteissa (-30°C) (EN ISO 8340)	NF	EN 15651-1: 2012
KESTÄVYYS (EN ISO 8340, EN ISO 9047, EN ISO 10590)	Hyväksytty	EN 15651-1: 2012

### EN 15651-2 G-CC 25HM

Olosuhde: Menetelmä A

Alusta: Lasi

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu tekninen spesifikaatio
PALOLUOKITUS (EN 13501)	Class E	EN 15651-2: 2012
VAARALLISTEN AINEIDEN PÄÄSTÖT YMPÄRISTÖÖN	NPD	EN 15651-2: 2012
VESI- JA ILMATIIVEYS		
Pystysuora valuma kestävyys (EN ISO 7390)	≤ 3mm	EN 15651-2: 2012
Tilavuuden muutos (EN ISO 10563)	≤ 10%	EN 15651-2: 2012
Tarttuvuus- / koheesiomäärittäminen lämmön, veden ja keinovalon jälkeen (EN ISO 11431)	NF	EN 15651-2: 2012
Elastinen palautuminen (EN ISO 7389)	≥ 60 %	EN 15651-2: 2012
Vetolujuuden määrittäminen liikkumattomassa saumassa kylmissä olosuhteissa (-30°C) (EN ISO 8339)	≤ 0,9 N/mm <sup>2</sup>	EN 15651-2: 2012
Vetolujuuden määrittäminen liikkumattomassa saumassa kylmissä olosuhteissa (-30°C) (EN ISO 8340)	NF	EN 15651-2: 2012
KESTÄVYYS (EN ISO 8340, EN ISO 9047, EN ISO 10590)	Hyväksytty	EN 15651-2: 2012


NF = No Failure; Täyttää vaatimukset ISO 11600 mukaan

NPD = No Performance Determined, Ei määritelty

**10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.**

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Arkel, 10.07.2024 .....

M. Liptrot, Operations Director

**Liite:**

Artiklan 6 (5) Asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaan käyttöturvallisuustiedote (EU) No. 1907/2006 (REACH) liite II, joka tukee tätä suoritustasoilmoitusta on saatavilla verkkosivuilla.