

Fișa tehnică

AT140

HYBRID PRIMER POROUS SUBSTRATES

Grund pentru substraturi absorbante

08-03-2024 / V 1



Caracteristici și beneficii

- uscare în doar 30 de minute
- o foarte bună impregnare pentru o gamă largă de suprafețe absorbante
- manipulare foarte ușoară a recipientului de 500m

Scopul utilizării

Se folosește pentru impregnare pentru a îmbunătăți aderența etanșanilor hibridi și a adezivilor la suprafețe absorbante. Dacă este necesar consultați Tabelul de aderență din. Fișele tehnice pentru produse hibride. Datorită faptului că substraturile individuale sunt adesea diferite, în practică este necesar să se înțeleagă recomandările și să se efectueze propriile teste de aderență. În orice caz, pentru proiectele importante trebuie efectuate teste de aderență pe suprafețele suport.

Ambalaj

Doză de 500 m

Depozitare

A se depozita pe verticala la umbra în condiții uscate între +5°C și +25°C.

Termen de valabilitate

12 luni

Culoare disponibilă

bej

Aplicație

Se aplică cu o pensulă pe o suprafață curată, portantă, fără praf și fără grăsimi. Închideți bine recipientul imediat după aplicare. Păstrați produsul uscat. Timp de uscare Timpul recomandat pentru uscarea impregnării este de aprox. 30 minute la

Fișa tehnică

AT140

HYBRID PRIMER POROUS SUBSTRATES

23°C și 50% umiditate relativă. Acest timp poate fi extins semnificativ în cazul temperaturilor scăzute. Prin creșterea temperaturii timpul necesar uscării poate fi scurtat. Etanșantul sau adezivul trebuie aplicat pe substratul impregnat în cel mult 1 oră după aplicarea AT140.

Absorbția capilară 7d - Parametrii de testare parametrilor de testare

o canistra de 500ml este de obicei suficient pentru 10 litri de etansant.

Consumul variază în funcție de substrat, dimensiunea rostului, adâncimea și metoda de aplicare.

Canistra trebuie să fie închisă între aplicări, și folosită cât mai repede (vedeți mai sus reacția chimică cu umiditatea)

Precauții de sănătate și siguranță

Înainte de a utiliza produsul, trebuie citită și înțeleasă fișa cu date de securitate. Cea mai recentă versiune a Fișei de Siguranță poate fi accesată pe www.illbruck.com

Vă rugăm să rețineți

Expunerea repetată la acțiunea agentului poate provoca uscăciunea pielii sau crăpături. Vaporii pot provoca somnolență și amețeli. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În caz de înghițire, solicitați imediat sfatul medicului și arătați acest recipient sau această etichetă. A se utiliza numai în zone bine ventilate.

Serviciul tehnic

La cerere, tehnologia aplicației Tremco CPG este disponibilă la +40 749 045 071/+40 745 657420 în orice moment.

Garanție

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru. Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus. Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată. Cea mai recentă versiune a Fișei de Securitate poate fi găsită pe www.illbruck.com