

Fișa tehnică

TN120

PE TAPE WITH DOUBLE-SIDED ADHESIVE

Bandă PE dublu adezivă

28-05-2024 / V 1

Descriere

Spumă pe bază de PE cu structura celulară predominant închisă, prevăzută cu adeziv acrilic cu două fețe, acoperită cu bandă de protecție.



Caracteristici și beneficii

- Fixarea imediată a părților
- grosime foarte mică a îmbinării (0,8 mm)
- fixarea imediată a articulației
- aplicare rapidă, ușoară și estetică

Scopul utilizării

illbruck TN120 Banda PE dublu adeziva este destinata aplicatiilor interioare care necesita o grosime foarte mica a rostului lipit. Este utilizat în principal pentru: lipirea murilor și emblemelor, fixarea plăcilor de placare ușoare. O conexiune lipită formează o așanumită conexiune fără demontare. Îmbinarea formată din TN120 trebuie asigurată cu un etanșant adeziv adecvat, în ipoteza unor fluctuații semnificative de temperatură și umiditate în încăpere.

Ambalaj

Bandă adezivă din spumă înfășurată într-o rolă.

Termen de valabilitate

6 luni

Informații tehnice

| | |
|---|-----------------------|
| Densității | 200 kg/m ³ |
| Rezistența maximă la tracțiune pe lungime/în cruce | cca 360 kPa |
| Rezistența de creștere a ruperii pe lungime/în cruce | cca 210 kPa |
| Temperaturii de aplicare | +5 °C până la +40 °C |
| Duritate Shore A | cca 47 |
| Rezistenței la căldură | -40 °C až +100 °C |
| Temperaturii de depozitare | +5 °C până la +25 °C |
| Durata de valabilitate (în cameră uscată și nedeschisă) | 6 luni |

Fișa tehnică

TN120

PE TAPE WITH DOUBLE-SIDED ADHESIVE

Preparare

Substraturile trebuie să fie uscate, degresate, fără praf, impurități și particule libere.

Aplicație

Fixarea imediată a părților

Grosime foarte mică a îmbinării (0,8 mm)

Fixarea imediată a articulației

Aplicare rapidă, ușoară și estetică

Vă rugăm să rețineți

Indicație

Este mai bine să aplicați banda în mai multe segmente scurte, separate, decât o bandă lungă și continuă. Acest lucru va preveni riscul ca banda adezivă să se rupă complet.

Recomandare

Temperatura optimă de aplicare trebuie să fie mai mare de $\geq 10^{\circ}\text{C}$

Garanție

Informațiile de mai sus sunt furnizate ca atare. Ne rezervăm dreptul de a schimba oricând rețeta produsului nostru.

Cumpărătorul ar trebui să solicite cele mai actualizate informații despre produsul menționat mai sus. Nu controlăm procesul de aplicare, nici condițiile în care acesta se desfășoară și, prin urmare, utilizatorul este responsabil pentru acesta. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la efectele ce decurg din această fișă tehnică. Livrările sunt guvernate exclusiv de condițiile noastre generale de livrare și plată. Cea mai recentă versiune a Fișei de Securitate poate fi găsită pe www.illbruck.com

Precauții de sănătate și siguranță

Înainte de a utiliza produsul, trebuie citită și înțeleasă fișa cu date de securitate. Cea mai recentă versiune a Fișei de Siguranță poate fi accesată pe www.illbruck.com

Serviciul tehnic

La cerere, tehnologia aplicației Tremco CPG este disponibilă la +40 749 045 071/+40 745 657420 în orice moment.



Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Czechia
+420 296 565 333
prodej@tremcocpg.com