

Technický list

## ME403

Butyl

09-02-2024 / V 1

### Opis

Objemovo stála, samolepiaca butylkaučuková tesniaca páska neobsahujúca rozpúšťadlá.



### Prednosti produktu

- dobrá príľnavosť na celý rad podkladov
- kompatibilita s mnohými bežne predávanými fóliami
- excelentná odolnosť proti starnutiu

### Zamýšľané použitie

Obojstranne lepiaca a tesniaca páska na báze butylkaučuku s elastoplastickými vlastnosťami vhodná na vytvorenie parotesnej pripájacej špáry medzi fóliou a okennou alebo fasádnou konštrukciou, lepenie fólií na kovy, drevo, plasty, betón a kameň. Ďalšie oblasti využitia: výroba karavanov, chladiaca a klimatizačná technika, výroba prístrojov, automobilový priemysel.

### Balenie

Rola s návinom 25 metrov

### Technická špecifikácia

Aplikačná teplota		+ 5 °C až + 30 °C
Trieda horľavosti	4102	B2, normálne zápalná
Tepelná odolnosť	52455/T4	-40 °C až +130 °C - dlhodobá až +180 °C - krátkodobá
Skladovanie (v suchej miestnosti a neotvorené)		12 mesiacov
Teplota skladovania		+10 °C až +25 °C
Skladovanie		naležato v suchom prostredí

### Príprava

Zlepšenie príľnavosti

Po použití primeru (ME901 alebo ME902) pri bežnej teplote je potrebné nechať podklad odvetrať 10 až 40 minút

### Aplikácia

Podkladové plochy musia byť suché, nosné, bez prachu, mastnoty a volných častíc

Technický list

## ME403

Savé povrchy odporúčame impregnovat primerom

Na jednej strane pásky odstráňte ochrannú vrstvu, pásku položte na podkladovú plochu a pritlačte

Odstráňte kryciu vrstvu na druhej strane pásky

Spoločný tlak oboch lepených plôch na pásku zabezpečí bezchybné utesnenie a minimum nerovností