

FP170

Hævelse af rørkrave

20-06-2024 / V 1

Beskrivelse

I tilfælde af brand udvider fyldmaterialet sig til flere gange sin oprindelige tykkelse og forsegler tæt, når plastrørene smelter og brænder af.

Ved åbningen dannes en forkulning, der forsegler helt tæt. FP170 kan også bruges omkring stålrør med isolering af cellegummi. Kontakt teknisk service for mere information.



Funktioner og fordele

- Op til 4 timers brandmodstand, testet i henhold til EN 1366-3.
- Testet til brug med brændbare rør, isolerede ikke-brændbare rør, kabelbundter og Bevex-rør.
- Velegnet til fleksible, stive vægge og stive gulve.
- Nem at installere.
- Vandtæt
- Ikke-korrosiv: inaktiv produkt
- ETA 21-0183, brandklassificering i overensstemmelse med EN 13501-2.

Anvendelse Formål

Brandklassificeret i henhold til EN 13501-2 og CE-mærket (ETA 21-0183)

Fleksible vægge (skillevægge med pigge) eller stive vægge (mursten, beton) med en tykkelse på mindst 100 mm.

Stive gulve (beton) med en tykkelse på mindst 150 mm.

Alle test udføres med ikke-selvlukkende rør (U/U) med specifikationer, der gælder for alle typer plastrørsapplikationer, herunder ventilationsrør.

Mekanisk test og holdbarhedstest i overensstemmelse med ETAG 026-2; Y2 (indendørs brug inden for hele temperaturområdet, inklusive temperaturer under 0 °C).

Emballage

Tilgængelige størrelser

Mufferne fås i 4 størrelser og passer til

rør med følgende udvendige diametre:

55 mm

82 mm

110 mm

160 mm

Andre størrelser er tilgængelige på forespørgsel.

Teknisk datablad

FP170

Hævelse af rørkrave

Opbevaring

Opbevares tørt op til +35°C og uden for direkte sollys.

Certifikater

ETA 21-0183
2821-CPR-0128
UL-EU-01113-CPR

Teknisk information

Sammensætning	Kappe i rustfrit stål og en reaktiv, opsvulmende liner	
Holdbarheds	EOTA TR 024:2009	Y2
Anvendelsestemperatur	Maximum 52°C	
Driftstemperatur	Max 70°C	
Opbevarings	Opbevares tørt og skyggefult op til +35°C.	

Forberedelse af substrat

Alle overflader skal være rene og sunde, fri for snavs, fedt og anden forurening.

Nødvendigt værktøj

Boremaskine
Skruetrækker
Fastgørelser (ikke-brændbare og tilpasset underlaget med en fastgørelse på mindst 40 mm)

Anvendelsesområder

Velegnet til brug med plast- og isolerede metalrør

Tilberedning

Nødvendigt værktøj

Anker eller kraftige skruer, egnet betonbor, 6,5 mm bor til beton, akrylfugemasse FS702 til røgisolering. Brug ikke plastpropper eller andre plastankre.

Forberedelser

Læs alle instruktioner, der følger med kraven, før du installerer den.
Sørg for, at muffen har den rigtige størrelse til det pågældende rør.

FP170

Hævelse af rørkrave

Overfladen på gulvet/væggen ved siden af røret skal være glat og fri for løst materiale, for at kraven kan sidde tæt.

Bemærk venligst

Dette produkt bør ikke være i direkte kontakt med CPVC-rør. Hvis det bruges omkring kulstofstålrør, skal rørproducenten konsulteres, og deres anbefalinger skal følges.

Vedligeholdelse

Der kræves ingen vedligeholdelse efter installationen. Rutinemæssig inspektion anbefales for at sikre, at systemet ikke beskadiges.

Garanti

Tremco CPG Denmarks produkter er fremstillet i henhold til strenge kvalitetsstandarder.

Ethvert produkt, som er blevet anvendt (a) i overensstemmelse med Tremco CPG Sweden AB's skriftlige instruktioner og (b) i enhver anvendelse anbefalet af Tremco CPG Sweden AB, men som viser sig at være defekt, vil blive erstattet uden beregning.

Der kan ikke tages ansvar for oplysningerne på denne side/blad, selv om de er offentliggjort i god tro og anses for at være korrekte. Tremco CPG Sweden AB forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden forudgående varsel i overensstemmelse med virksomhedens politik om løbende udvikling og forbedring.

Det er et krav, at installatøren sikrer, at alle elementer er egnede og compatible, før installationen påbegyndes, og at der kan opnås overensstemmelse, hvis det er nødvendigt.

Sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger

Læs og sørg for, at du forstår indholdet af sikkerhedsdatabladet, inden arbejdet påbegyndes

For teknisk service

Tremco CPG har et team af erfarne tekniske sælgere, der kan hjælpe dig med at vælge og specificere produkter. For mere detaljeret information, service og tips og råd, kontakt venligst kundeservice på +46 31 570010.

Teknisk datablad

FP170

Hævelse af rørkrave

Certifikat

