

Teknik Veri Sayfası

SB860


BUTYL MASTIC

Butil Mastik

16-05-2024 / V 1

Açıklama

SB860, tek komponentli, kürlenmeyen ve kurumayan, uzun ömürlü ve mükemmel yapışma özelliğine sahip derz dolgu malzemesi olarak kullanılan butil mastiktir. Giydirme cephelerin derzlerinde hava ve su buharına karşı geçirimsizlik sağlar.



Özellikler ve Faydalar

- Birçok yüzeye mükemmel yapışma
- Hava ve su buharına karşı geçirimsizlik
- Statik veya düşük hareketli derzlerde sızdırmazlık
- Uygulanan yüzeylerde sarkma yapmaz
- Yüzey oluşumundan sonra boyanabilir (Uyumluluk testleri önceden yapılmalıdır)
- İçeriği alt katmanlara nüfuz etmez

Kullanım Amacı

Giydirme cephelerin derzlerinde hava ve su buharına karşı geçirimsizlik sağlamak üzere kullanılır.

SB860 aşağıdaki alanlarda kullanılır :

Statik bağlantı derzlerinde veya düşük hareketli derzlerinde
Mekanik gerilme bulunmayan birleşim yerlerinde sızdırmazlık
Metal/galvaniz çelik levha gibi malzemelerde sızdırmazlık sağlamak için kullanılır.

Ambalajlama

310 ml kartuş (12 kartuş/koli)

Renk: Beyaz, gri, siyah

Hazırlık

Sıkıştırılmış bir hava tabancasıyla uygulama yapıldığı durumda, maksimum basınç 3 bar olmalıdır .
Derzler temiz, kuru olmalı ve tozdan, yağdan, eski sızdırmazlık malzemelerinden, tutunmayı engelleyebilecek diğer maddelerin kalıntılarından arındırılmalıdır.
Beton ve harç gibi alt katmanların düzgün şekilde temizlenmesi tavsiye edilir (gerekirse zımparalayınız).
Çözücünün buharlaşması için yeterli zaman bırakınız.
Tozlu yüzeylerin üzerinde, ilk olarak uygun bir astarla yüzeyi uygun hale getirmek gerekir.

Teknik Veri Sayfası

SB860 BUTYL MASTIC

Uygulama

Derz derinliğe uygun olacak şekilde derz dolgusunu uygulayınız.

Alt katmanların yağ, katran ve doğal kauçuk esaslı malzemelerin yanısıra, kloropren veya EPDM içermesi uygun değildir. Kusursuz bir görünüm için, derzin her iki tarafına yapışkan bant yerleştirip, içine SB860 sıkılarak tümüyle doldurmaya özen göstermenizi tavsiye ederiz.

Mastiği sıkınız ve AA310 spatula yardımıyla pürüz kalmayacak şekilde düzleştiriniz.

Bu aşama, spatulanın ucuna bir miktar AA300 yumuşatma sıvısının püskürtülmesi suretiyle kolaylaştırılabilir (karışım : 2 litre su için, dozaj 2 şişe)

Sağlam yapışmasını sağlamak için, film tabakası oluşmadan önce derzin kenarlardan taşan fazlalıklar alınarak düzleştirilmelidir .

Yüzeydeki mastiğin çatlamasını önlemek için yapışkan bantları hemen kaldırınız.

Alet Temizleme

SB860 kürlenmesi tamamlanmadan AA409 veya diğer temizlik ürünleri ile çıkarılabilir. Kürlenmesi tamamlanmış ürün yalnızca mekanik yollar ile çıkarılabilir (Örn. bıçak, falçata).



Construction Products Group

Tremco CPG Turkey Dış
Tic. A.Ş.
Tekstilkent Koza Plaza B
Blok Kat:21 No:78
34235 Esenler, İstanbul
Türkiye
+90 (0)212 4384466