

Műszaki adatlap

ME415

Butyl alu pads

Butil alu párna

22-02-2024 / V 1

Leírás

Perforált, alumínizált poliészter fólia amelynek egyik oldala butil bázisú tömítőanyaggal van ellátva.



Tulajdonságok és előnyök

- Lég-, és vízzáró tömítés
- UV- és időjárásálló
- Öntapadó párnák

Felhasználási cél

Ezeket a párnákat kifejezetten légtömörségre és vízzáró tömítésre (pl. ablak- és homlokzatépítés) rögzítő konzolok leragasztására, valamint javításhoz és felújításhoz fejlesztették ki.

Csomagolás

Szürke tekercsen párnák.

Tárolás

Hűvös, száraz helyen, időjárási hatásoktól védve, eredeti csomagolásban.

Szavatossági idő

1 év

Műszaki adatok

Alkalmazási hőmérséklet		+5°C és +40°C között
Épület osztály	DIN 4102	B2, P-NDS04-788
Sd-érték	DIN 4108-3	kb. 1200 m
Üzemi hőmérséklet		-40°C és +80°C között
UV-álló képesség		10 év

Alkalmazási terület

Perforált, alumínizált poliészter fólia amelynek egyik oldala butil bázisú tömítőanyaggal van ellátva.

Műszaki adatlap

ME415

Butyl alu pads

Megjegyzés

A butil nem kompatibilis a hibrid ragasztóval. Ne próbálja illbruck butilszalagot hibrid tömítőanyaggal tömíteni. A közelében sem ajánlott hibrid használata.

Műszaki tanácsadás

Kollégáink állnak rendelkezésére a megfelelő termék kiválasztásában. További kérdések esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a +36 30/841 4360-as telefonszámon.

Garancia

A rajtunk kívül álló feldolgozási és alkalmazási körülmények, valamint az anyagok sokrétősége miatt az előzőekben leírtak csak általános információként szolgálnak. Használat előtt végezzen tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e az adott felhasználásra. Műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Az aktuális verzió a www.illbruck.com oldalon található.