

Tekniskt datablad

WD207

Trälim Ute

Trälim Ute

16-11-2023 / V 1

Beskrivning

Kallvattenbeständigt modifierat PVAc-lim för limningar, som kan bli utsatta för fuktpåverkan.



Funktioner och Fördelar

- Fukttålighet
- Ger en klar limfog med hög vidhäftning
- Snabbhärdande
- Kallvattenbeständigt
- Ej brandfarligt
- Uppfyller kraven i klass D3 EN 204/ 205

Användning

För limningar där krav på fukt och kall vattenbeständiga limfogar krävs. Används för limning av fönster, ytterdörrar, väggelement, utemöbler, parkettgolv 10 - 22 mm samt övriga snickerier.

Förpackning

750 ml flaska (12/kartong)

5 liter dunk

Certifikat & Godkänningar

- BASTA 35/35
- BVB Accepteras
- SundaHus D

Tekniska egenskaper

Applicerings temperatur	+10°C till +35°C
Lägsta arbetstemperatur	+10°C
Förvaringstemperatur	> +5°C

Förberedelse

Se till att ytorna som skall limmas är rena och torra.

Tekniskt datablad

WD207

Trälim Ute

Applicering

Skaka limmet noga.

Påför limmet på en eller två sidor med pensel eller vals. Strykning på båda sidor ger högst hållfasthet. Dubbellimning rekommenderas för hårda träslag, förfog och kantlimningar.

Pressa samman ytor.

Behåll presstrycket, tills limfogen är stark nog för hantering. Presstiden är beroende av träets porositet och fuktkvot. Även presstemperaturen påverkar tiden.

Rengöring

Vått lim avlägsnas med vatten.

Hälso- och säkerhetsföreskrifter

Läs igenom och se till att du förstår innehållet i säkerhetsdatabladet innan arbetet påbörjas.

Observera

Förvarat lim skall skyddas mot frost.

Limmet skall ej förtunnas.

Använd ej där helt vattenfast limning krävs.

Teknisk support

Tremco CPG har ett team av erfarna tekniska säljare som hjälper dig att välja och specificera produkter. För mer detaljerad information, service samt tips och råd, vänligen kontakta kundservice på +46 31 570010.

Garanti

Tremco CPG Sweden AB's produkter tillverkas enligt strikta kvalitetsstandarder. Alla produkter som har applicerats (a) i enlighet med Tremco CPG Sweden AB's skriftliga instruktioner och (b) i alla applikationer som rekommenderas av Tremco CPG Sweden AB, men som har visat sig vara defekta, kommer att ersättas utan kostnad. Inget ansvar kan tas för informationen på denna sida/detta blad även om den är publicerad i god tro och anses vara korrekt. Tremco CPG Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande, i linje med företagets policy om kontinuerlig utveckling och förbättring. Det är ett krav från installatören att säkerställa lämplighet och kompatibilitet för alla element innan installationen påbörjas och att överensstämmelse kan uppnås vid behov.

Tekniskt datablad

WD207

Trälim Ute

undefined

