

Teknisk datablad

ME315

Total Protection Tape

03-01-2024 / V 1

Beskrivelse

ME315 er en løsningsmiddelfri spesialtape basert på modifisert akrylatdispersjon som gir god luft- og værbestandig tetting, både innen- og utendørs.



Teknisk datablad

- Kan benyttes i delvis åpne fasadesystemer
- God vedheft til de fleste materialer
- För inom- och utomhus bruk
- Værbestandig
- Rask og enkel installasjon
- Lim som tåler fukt
- Svært UV-bestandig

Bruksformål

ME315 er en enkeltsidig tape som gir god luft- og værbestandig tetting innen- og utendørs. Produktet er egnet for installasjoner der det kreves en forsegling mellom ulike typer materialer som byggplater, rundt vinduer, eller som en varig forsegling mellom illbrucks ulike veggmembran.

Emballasje

Lengde 25 m, bredde 60 mm, ruller/box 12 stk.

Oppbevaring

kjølig, tørt og ikke utsatt for direkte forvitring og UV-stråling i originalemballasjen.

Holdbarhet

2 år

Tilgjengelig farge

Svart

Sertifikater

EC1+, Svanen listet, BASTA 35/35, BVB Accepteras, SundaHus B;

ME315

Total Protection Tape

Teknisk informasjon

Limstyrke av selvklebende	EN 1939	25N / 25mm
Aldringsmotstands		Veldig bra
Luftpermeabilitets	EN 1026	< 0.1 m ³ /[h m (daPa)n]
Påføringstemperatur		- 10 °C til + 40 °C
Bygningsklassifisering	DIN 4102	E
Farge		Svart
Kompatibilitet med konstruksjonsmateriale	DIN 52452	oppfyller kompatibilitetskravene
Kompatibilitet med tradisjonelle byggematerialer		selvklebende er uforenlig med hybridlim. Ikke prøv å lime illbruck selvklebende tape med hybrid fugemasse.
Dimensjoner		25m x 60mm, 10mm, 150mm
for motstand mot kjøreregn	EN 1027	600 Pa
Emisjonsklassifiserings		EC1 plus
Material		UV-stabil akrylatdispersjon uten løsemidler
Fuktighetsmotstands		Veldig bra, (regnbestandig)
Myknermotstands		Veldig bra
Tjenestetemperatur		- 40 °C til + 100 °C
Lagringstemperatur		Oppbevares tørt og mørkt
Lagrings		12 måneder i uåpnet originalemballasje
Temperaturmotstand (lang)		-40 °C til +100 °C
Uv-motstands	EN 1849-2	12 måneder
Vandampdiffusjons	EN 1931	20 m

Forberedelse

1. Kontaktflater må være fri for fett, sand, støv og annen forurensning. Kan ikke benyttes på frossent underlag.
2. Underlaget må gi tilstrekkelig bæring. På porøse eller fuktige underlag, eller ved lav temperatur, anbefales det å benytte ME904 Primer.

applikasjon

1. Kontaktflater må være fri for fett, sand, støv og annen forurensning. Kan ikke benyttes på frossent underlag.
2. Underlaget må gi tilstrekkelig bæring. På porøse eller fuktige underlag, eller ved lav temperatur, anbefales det å benytte ME904 Primer.
3. Løsne beskyttelsesplasten og monter tapen midt på skjøten.
4. Løsne beskyttelsesplasten forsiktig og monter tapen uten at den får folder eller st
5. Sikre vedheft ved å klemme/stryke over tapen etter at den er montert. Bruk gjerne en liten rul

Teknisk datablad

ME315

Total Protection Tape

Bruksområder

ME315 er en enkeltsidig tape som gir en luft- og vørtett forsegling av høy kvalitet, både innendørs og utendørs. Produktet egner seg til et bredt spekter av bruksområder der det er behov for tetning mellom ulike materialer, f.eks. bygningsplater, innsiden av vinduer eller en slitesterk tetning mellom de ulike veggmembranene i en bygning. Tremco CPG beskyttelsesmembraner kan leveres med permanent liming for innendørs og utendørs bruk.

Helse- og sikkerhetstiltak

Les produktet sikkerhetsdatablad før arbeidet påbegynnes.

Vennligst merk

Det selvklebende limet er ikke kompatibelt med hybridfugemasser

Teknisk service

Tremco CPG har et team av erfarne tekniske salgsrepresentanter for å hjelpe deg med å velge og spesifisere produkter. For mer detaljert informasjon, service og tips og råd, vennligst kontakt kundeservice på +47 648 608 30

Garanti

Tremco CPG Norway AS produkter er produsert i henhold til strenge kvalitetsstandarder. Ethvert produkt som har blitt brukt (a) i samsvar med Tremco CPG Norway AS skriftlige instruksjoner og (b) på en måte som anbefales av Tremco CPG Norway AS, men som viser seg å være defekt, vil bli erstattet uten kostnad. Tremco CPG Norway AS kan ikke påta seg noe ansvar for informasjonen på denne siden, selv om den er publisert i god tro og antas å være korrekt. Tremco CPG Norway AS forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner uten forvarsel, i tråd med selskapets policy om kontinuerlig utvikling og forbedring. Det er et krav at installatøren forsikrer seg om at alle elementer er egnet og compatible før installasjonen påbegynnes, og at samsvar kan oppnås om nødvendig.

Teknisk datablad

ME315

Total Protection Tape

Sertifisering

