

AT105

Gözeneksiz Yüzeyler İçin Silikon Primeri

16-05-2024 / V 1



Özellikler ve Faydalar

- Gözeneksiz yüzeylere yapışmayı artırır
- Kısa flash-off süresi
- Uygulaması kolay

Kullanım Amacı

AT105 Primeri, illbruck silikon mastiklerin ve yapıştırıcıların yapışmasını iyileştirmek için sert ve emici olmayan yüzeylerde kullanıma yöneliktir.

Ambalajlama

500 ml teneke (kutu başına 12 adet)
125 ml teneke (kutu başına 12 adet)

Uygulama

Orijinal kabı her zaman sıkıca kapalı tutarak, az miktarda astarı ayrı bir kaba dökün.
Bir bez veya keçe pedle ince bir kat astar uygulayın. Alternatif olarak ince bir kat uygulanmasını sağlamak için bir fırça da kullanılabilir.
Astar, ayrı bir kaba boşaltıldıktan sonraki iki saat içinde uygulanmalıdır.
Flash-off süresi ortam sıcaklığına, neme ve alt tabakaya bağlı olarak yaklaşık 30 dakikadır.
Astar aşırı neme maruz kalırsa kristalleşir ve etkinliği azalır.
Sızdırmazlık malzemesini yalnızca dokunarak kuruyan astara uygulayın.

Sağlık ve Güvenlik Önlemleri

Kullanmadan önce güvenlik bilgi formu okunmalı ve anlaşılmalıdır. Son derece yanıcıdır; açık alevlerden ve diğer tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun.

Teknik Veri Sayfası

AT105

Gözeneksiz Yüzeyler İçin Silikon Primeri