

Scheda tecnica

## MT600

### Colla per montaggio senza solvente

01-05-2024 / V 1

#### Descrizione

MT600 è una colla in dispersione a tack immediato, senza solventi, che si pulisce con acqua e reticola per evaporazione.



#### Caratteristiche e vantaggi

- Tack immediato: alta tenuta iniziale, incollaggio senza chiodi
- Senza solventi, senza isocianati, senza odore
- Eccellente adesione sui supporti usuali in edilizia
- Tissotropica, non cola: utilizzabile per incollaggi verticali
- Resistente all'acqua e al calore: utilizzabile in interni ed esterni

#### Scopo dell'uso

MT600 è utilizzabile universalmente per l'incollaggio di:

Basamenti e listelli su legno, pietra, calcestruzzo, gesso  
PVC, legno, polistirolo, poliuretano  
Pietre naturali  
Terracotta e ceramica  
Profili copri-giunto

#### Imballaggio

MT600 è disponibile in scatole da 12 cartucce da 310 ml.

#### Preparazione

Le superfici da incollare devono essere pulite, asciutte, esenti da polvere, grassi e da parti friabili.  
Per favorire l'adesione, si può diluire la colla con l'acqua (proporzione 1:4) e utilizzare questa soluzione come primer; applicare la miscela sui supporti e attendere che sia asciutta al tatto.  
Almeno uno dei due supporti deve essere poroso.

#### Applicazione

Nel caso di applicazioni con pistola ad aria compressa, la pressione massima è di 3 bars.  
Applicare la colla per punti o in un cordone solamente su 1 faccia, con una pistola manuale o pneumatica.

Scheda tecnica

## MT600

### Colla per montaggio senza solvente

Stendere la colla con una spatola dentata, se necessario. Procedere con l'applicazione esercitando pressione. La colla non è riposizionabile: non fare una doppia applicazione !

In caso di errore di posizionamento, separare i pezzi e togliere la colla dai 2 supporti con una spatola.

Riapplicare la colla e riposizionare i pezzi.

### Pulizia degli attrezzi

Il materiale si pulisce con l'acqua prima che sia asciutto; lavare le mani con acqua e sapone.

Se la colla è indurita, solo il ricorso a mezzi meccanici ne permette la rimozione.

### Garanzia

Tremco CPG garantisce che tutti i suoi prodotti siano esenti da difetti e si impegna a sostituire i materiali che si dimostrano difettosi. Tuttavia, non assume alcuna garanzia relativamente all'aspetto o al colore dei prodotti. Le informazioni e le raccomandazioni fornite in questo documento sono ritenute da Tremco CPG accurate e affidabili

### Precauzioni per la salute e la sicurezza

Consultare attentamente la scheda dati di sicurezza prima dell'uso.

### Servizio tecnico

Tremco CPG dispone di un team di esperti rappresentanti tecnico-commerciali che forniscono assistenza nella selezione e nella specifica dei prodotti. Per informazioni più dettagliate, servizio e consulenza, si prega di chiamare il servizio clienti locale.



Tremco CPG Iberia SLU  
Ronda Maiols, 1. Edificio  
BMC. Local 135-137  
08192 Sant Quirze del  
Vallès, Barcelona  
España  
T: +34 937197005