

Karta techniczna

Algo Stop

Preparat do mycia elewacji

25-04-2025 / V 2

Opis

Algo Stop jest preparatem, który skutecznie usuwa zabrudzenia powstałe na skutek zanieczyszczeń i korozji mikrobiologicznej jak np. glony, grzyby, mchy i porosty z powierzchni elewacji. Po zastosowaniu Algo Stop uzyskujemy czystą powierzchnię przygotowaną do dalszych prac elewacyjnych.

Cechy i zalety

- Skutecznie usuwa zabrudzenia
- Środek uniwersalny do stosowania na różnego rodzaju podłoża (tynki tradycyjne, polimerowe, farby elewacyjne)

Zastosowania

Preparat Algo Stop zalecany jest do stosowania na zewnątrz, do mycia systemów ETICS oraz podczas renowacji elewacji w celu usunięcia zanieczyszczeń.

Opakowania

4.00 kg net/ pojemnik. i 12 kg net/ pojemnik.

Dostępne kolory

Bezbarwny

Okres przydatności

Maksimum 24 miesiące od daty produkcji podanej na opakowaniu przy zachowaniu warunków przechowywania.

Przechowywanie

Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +7°C do +38°C. Chronić przed uszkodzeniami oraz bezpośrednim wpływem promieniowania słonecznego.

Przygotowanie podłoża

Temperatura otoczenia i podłoża przy wilgotności względnej 55% w momencie aplikacji preparatu Algo Stop i przez następne 12 godzin nie może być niższa niż +7°C i wyższa niż +25°C. Przed przystąpieniem do aplikacji Algo Stop powierzchnię należy umyć wodą. Duże zabrudzenia usunąć mechanicznie. W celu dobrania odpowiedniego stężenia preparatu Algo Stop zaleca się przetestować jego działanie na niewielkiej powierzchni elewacji.

Przygotowanie

Bezpośrednio przed użyciem preparat Algo Stop należy rozcieńczyć z czystą wodą w proporcji wagowej 1:4 i wymieszać mieszarką wolnoobrotową. W przypadku silnych zabrudzeń należy zastosować rozcieńczenie w proporcji 1:3.

Karta techniczna

Algo Stop

Aplikacja

Przed przystąpieniem do mycia zalecane jest przetestowanie działania preparatu i sposobu aplikacji na małej powierzchni. Algo Stop należy nanosić za pomocą pędzla lub przy użyciu miękkich szczotek, zaczynając od górnej części elewacji. Preparat pozostawić na powierzchni na czas ok. 5 – 10 min, po czym koniecznie spłukać dużą ilością wody. Wielkość mytej powierzchni zależy od warunków atmosferycznych – nie wolno dopuścić do wyschnięcia preparatu na ścianie.

Zużycie

0.042 - 0.084 kg/m² w przeliczeniu na powierzchnię 47.5 do 95 m² z pojemnika, po rozcieńczeniu z wodą. Norma zużycia jest wartością orientacyjną i została ustalona na podstawie testów Producenta. Rzeczywiste zużycie w dużej mierze zależy od rodzaju powierzchni i jej przygotowania, techniki nakładania oraz doświadczenia wykonawcy.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia zalecamy wypłukać czystą wodą bezpośrednio po zakończeniu stosowania preparatu. Utylizacja musi być zgodna z lokalnymi i krajowymi przepisami. Zabronione opróżnianie do kanalizacji.

Ograniczenia

Nie dopuszczać do wyschnięcia preparatu na ścianie. Nie stosować jako powłokę ochronną na elewację.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje są zawarte w instrukcji instalacji systemów Dryvit ETICS i BioCare oraz w karcie charakterystyki produktu. Po zastosowaniu Algo Stop powierzchnię należy wzmocnić gruntem Primax/Primax Gel. W zależności od wybranego rozwiązania, elewację należy pomalować farbą Silstar Pro lub ponownie zatynkować.

Gwarancja

Szczegółowe informacje na temat gwarancji zawarte są w dokumencie OWUG dostępnym na www.dryvit.pl.

Środki ostrożności w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa

Informacje na temat obchodzenia się z produktem, przechowywania i utylizacji zawarte w karcie charakterystyki produktu dostępnej na stronie www.dryvit.pl

Produkt posiada Atest Higieniczny nr 322/399/134/2021 wydany przez Gdański Uniwersytet Medyczny.

Wsparcie techniczne

W celu uzyskania wsparcia technicznego dot. aplikacji skontaktuj się z Dryvit Systems USA (Europe) pod numerem +48 22 879 8907 lub napisz na poland@tremcocpg.com.

Karta techniczna

Algo Stop