

# PRESTANDEDEKLARATION

enlighet med bilaga III till förordningen (EU) N° 305/2011

Nr. OS300-20240822

## 1. Produkttypens unika identifikationskod:

OS300

## 2. Typ-, parti- eller serienummer eller andra uppgifter som gör det möjligt att identifiera byggprodukten i enlighet med artikel 11.4:

Typ 13108-1 AC

Partinummer: se produktens förpackning

## 3. Avsedd användning eller användningar av byggprodukten, i enlighet med den tillämpliga harmoniserade tekniska specifikationen, enligt tillverkarens uppgifter:

Asfaltbetong för användning till vägar och andra trafikerade ytor.

## 4. Tillverkarens namn, registrerade firmanamn eller registrerade varumärke och kontaktadress enligt artikel 11.5:

Tremco CPG Sweden AB

Polhemsplatsen 5

SE-411 03, Göteborg

## 5. System eller system för bedömning och fortlöpande kontroll av överensstämmelse:

System 2+

## 6. Om prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard gäller följande:

Anmält certifieringsorgan nr 0402 för tillverkningskontroll har genomfört en första kontroll av produktionen och av företagets egen tillverkningskontroll, samt genomfört kontinuerlig granskning, bedömning och godkännande av tillverkningskontrollen.

## 7. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Technical specification																																				
1. Bindemedlets vidhäftning till aggregate	b, c, d, g	EN 13108-1																																				
2. Styvhet	a, b, c, d																																					
3. Resistens mot permanenta deformationer	a, b, c, d, e, f, i																																					
4. Utmattningsresistens	b, c, d																																					
5. Friktion	a, b, c																																					
6. Nötningsresistens	a, b, h																																					
7. Brandreaktion	j																																					
8. Farliga ämnen																																						
9. Hållbarhet	a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l																																					
2, 3, 5, 6, 9	<div>a. Kornkurva (upp till 45 mm)</div> <table><tr><td>Sikt (mm)</td><td>0,063</td><td>0,5</td><td>2</td><td>4</td><td>5,6</td><td>8</td><td>11,2</td><td>16</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Max</td><td>10</td><td>34</td><td>60</td><td>78</td><td>89</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Min</td><td>6</td><td>18</td><td>41</td><td>60</td><td>73</td><td>90</td><td>100</td><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Sikt (mm)	0,063	0,5	2	4	5,6	8	11,2	16				Max	10	34	60	78	89	100	100	100				Min	6	18	41	60	73	90	100	100				EN 12697-2:2015+A1
Sikt (mm)	0,063	0,5	2	4	5,6	8	11,2	16																														
Max	10	34	60	78	89	100	100	100																														
Min	6	18	41	60	73	90	100	100																														
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9	<div>b. Bindelmedelshalt</div> <div>4,4</div>	EN 12697-1:2020																																				
1, 2, 3, 4, 5, 9	<div>c. Hållrumshalt</div> <div>NPD</div>	EN 12697-8:2019																																				
1, 2, 3, 4, 9	<div>d. Massans temperature</div> <div>130-170</div>	EN 12697-13:2017																																				
3, 9	<div>e. Bitumenfyllt hållrum</div> <div>NPD</div>	EN 12697-8:2019																																				


Väsentliga egenskaper	Prestanda		Technical specification
3, 9	f. Stenskelettets hålrum	NPD	EN 12697-8:2019
1, 9	g. Vattenkänslighet	NPD	EN 12697-12:2018
6, 9	h. Resistens mot nötning från dubbdäck	NPD	EN 12697-16:2016
3, 9	i. Resistens mot permanenta deformationer	NPD	EN 12697-25:2016
7, 9	j. Brandreaktion	NPD	
9	k. Resistens mot bränsle vid användning på flygplatser	NPD	EN 12697-43:2014
9	l. Resistens mot avisningsmedel vid användning på flygplatser	NPD	EN 12697-41:2013

8. Prestandan hos den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den angivna prestandan i punkt 7. Ansvar för denna prestandadeklaration ligger helt och hållet på den tillverkare som anges i punkt 4. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordningen (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.



Kopia av denna prestandadeklaration finns att fritt tillgå på [www.illbruck.se](http://www.illbruck.se)

Undertecknat på tillverkarens vägnar av:



Göteborg, 2024-08-22  
(ort och datum för utfärdandet)

Johan Arvidsson, Business Development & Technical Manager  
(Namn och funktion)