

Műszaki adatlap

ME319

ADHESIVE TAPE AIRTIGHT

22-05-2026 / V 1

Leírás

Rendkívül erősen tapadó, akril ragasztóval kezelt műanyag (LDPE) fólia. A fóliát légzáró és párafékező réteg kialakítására használják minden általános építőipari anyagon. Olyan alkalmazásokhoz alkalmas, ahol az anyag nincs hosszú távon kitéve időjárási hatásoknak. Alkalmazható +5 °C-tól.



Tulajdonságok és előnyök

- Magas páradiffúziós ellenállás (sd \approx 30 m)
- Erős öntapadó réteg
- Gyors, egyszerű és esztétikus alkalmazás
- Kompatibilis a DIN 4107-11 követelményeivel (hővédelem és energia-megtakarítás az épületekben)

Felhasználási cél

Az illbruck ME319 egy öntapadó fólia (ragasztószalag), amelyet olyan alkalmazásokhoz fejlesztettek ki, ahol tartós légzáró és párafékező hézag- és csatlakozástömítés szükséges. A szalagot például szendvicsszerkezetek (lemezek, panelek) közötti hézagok tömítésére, illetve légzáró membránok átlapolásos illesztéseinek kialakítására használják.

Csomagolás

- * Egyoldalasan ragasztó fólia tekercsben felcsévéelve
- * Linerként szilikonizált papír szolgál
- * Szín: zöld

Kivitel

| Vastagság (mm) | Tekercs hossza (m) |
|----------------------------|--------------------|
| kb. 0,03 védő liner nélkül | 25 |

Műszaki adatok

| | |
|-------------------------|---|
| Ragasztó típusa | Akrilát diszperzió (felhordott mennyiség kb. 210 g/m ²) |
| UV stabilitás | max. 3 hónap |
| Alkalmazási hőmérséklet | +5 °C-tól +40 °C-ig |
| Hőmérsékletállóság | -40 °C-tól +100 °C-ig |
| Tárolási hőmérséklet | +15 °C-tól +25 °C-ig |

Használati útmutató

- * Húzza le a szalagot a tekercsről, mérje ki és szükség szerint vágja el.

Műszaki adatlap

ME319

ADHESIVE TAPE AIRTIGHT

- * Ezután közvetlenül az előkészített aljzatfelületre kell ragasztani.
- * A fólia kis vastagsága miatt könnyen sérülhet, azaz elszakadhat. Ezért javasolt további mechanikai védelemmel ellátni.

Fogadófelület előkészítés

- * Az aljzatfelületeknek száraznak, zsírtalanítottak, portól, szennyeződésektől és minden laza részekről mentesnek kell lenniük.
- * Az aljzat tisztításához az AA404 készítményt használja.
- * Érzékeny felületek esetén a használatot előzetesen javasolt kipróbálni.
- * Málló és poros aljzatokat ME901 vagy ME902 anyaggal kell impregnálni.

Megjegyzés

A ragasztott kötés úgynevezett nem bontható kötést képez. A fólia aljzatról vagy egyik rétegről a másiktól történő leválasztási kísérlet esetén nagy valószínűséggel megsérül vagy elszakad. Ilyen esetekben a fóliát új réteggel kell pótolni. A kialakított kötés kiválóan ellenáll a környezeti hőmérséklet- és páratartalom-ingadozásoknak.

A fólia nem tehető ki tartósan magas páratartalomnak (pl. szaunák, uszodák) vagy álló víz hatásának. Ugyanakkor nem alkalmazható olyan hézagoknál és illesztéseknél sem, ahol tartós mechanikai terhelésnek lenne kitéve.

Garancia

A rajtunk kívül álló feldolgozási és alkalmazási körülmények, valamint az anyagok sokrétűsége miatt az előzőekben leírtak csak általános információként szolgálnak. Használat előtt végezzen tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e az adott felhasználásra. Műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Az aktuális verzió a www.illbruck.com oldalon található.

Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések

A biztonsági adatlap aktuális változatát a www.illbruck.hu címen találja. A biztonsági adatlapot használat előtt el kell olvasni és meg kell érteni.

Műszaki tanácsadás

További kérdések esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a +36 30/487 1044-as telefonszámon.