

## LDE Filler

13-05-2024 / V 2

### Omschrijving

LDE Filler is een kristallijn kwartsstofvrij vulmiddel voor basislakken op basis van methylmethacrylaat (MMA) met een lage viscositeit. LDE Filler is een puur kwarts silicazandmengsel. LDE Filler is gebroken wit van kleur en heeft goede menigeenschappen. Door de korrelverdeling vertoont deze vulstof een zeer lage bezinkingssnelheid en heeft het grote voordeel dat het stofvrij is. Door minder dan 1% kwarts (respirabel kristallijn silica) is het materiaal niet geclassificeerd.

### Kenmerken en voordelen

- Geen alveolaire stofvorming
- Goede vloeï bij gebruik met MMA-harsen
- Eenvoudige toepassing

### Toepassingsgebied

Fijn vulmiddel voor snel uithardende MMA-harsen gebruikt in vloeren en waterdichtingstoepassingen

### Verpakking

Papieren zakken van 20 kg.

### Opslag

Op een koele en droge plaats en in een oorspronkelijk gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen weersinvloeden en het binnendringen van vocht/verontreinigingen.

### Houdbaarheid

Meerdere jaren in ongeopende verpakking

### Certificeringen & Goedkeuringen

CE volgens EN13813 en EN1504-2 (indien gebruikt als onderdeel van een compleet systeem)

### Technische informatie

Dichtheid gemengd product

EN ISO 1183

~1,5 kg/dm<sup>3</sup>

### Vorbereiding

Mengen: Standaard mengverhouding: 1 deel hars: 1,0 - 2,5 delen LDE vulstof. Zie individuele systeemopbouwen van Flowfast coatingsystemen of neem contact op met de technische afdeling voor meer informatie. Voeg de benodigde hoeveelheid vulmiddel toe aan de basishars nadat Flowfast 404 Accelerator (indien gebruikt) is toegevoegd. Meng met een langzaam draaiend roerwerk en een spiraalvormige roerstaaf en zorg ervoor dat er geen lucht bij geroerd wordt. Verwerking: Informatie is te vinden in de afzonderlijke technische informatiebladen van de Flowfast reactieve harsen. Verbruik: Het verbruik is afhankelijk van het gekozen systeem. Gedetailleerde informatie is te vinden in het technische informatieblad en in de systeemopbouw. Reiniging (voor hars-vulmengsel): Gereedschap direct na gebruik en eventueel tussendoor reinigen met Flowfast 405 Cleaner, uitgeharde resten kunnen alleen mechanisch verwijderd worden.

Technisch productblad

## LDE Filler

### Applicatie

Raadpleeg voor gedetailleerde informatie de TDS van het product waarmee LDE Poeder wordt gemengd.

### Gereedschap reinigen

Gereedschap direct na het aanbrengen reinigen met Flowfast Cleaner of oplosmiddelen (MEK, aceton), uitgeharde resten kunnen alleen mechanisch verwijderd worden.

### Garantie

Tremco CPG Netherlands B.V. & Tremco CPG Belgium NV garandeert dat alle goederen vrij zijn van gebreken en zal materialen vervangen waarvan bewezen is dat zij gebrekkig zijn, maar geeft geen garantie met betrekking tot het aanzien van de kleur. De informatie en aanbevelingen hierin worden door Tremco CPG Netherlands B.V. & Tremco CPG Belgium NV geacht accuraat en betrouwbaar te zijn.

### Gezondheid en veiligheidsmaatregelen

Indien gemengd met MMA, verwijderd houden van hitte en alle ontstekingsbronnen en niet roken. De roerder en alle andere elektrische apparaten die op de toepassingslocatie worden gebruikt, moeten explosieveilige versies zijn.

Alle standaard MMA-producten hebben een geur, zorg voor voldoende ventilatie en/of afzuiging.

Volg de toepasselijke richtlijnen voor gezondheid en veiligheid op het werk die van toepassing zijn op de locatie waar de toepassing plaatsvindt.

Raadpleeg voor meer informatie de veiligheidsinformatiebladen van de afzonderlijke componenten.

### Technische ondersteuning

Contact Tremco CPG Nederland en Tremco CPG België